PVC标识号码管

产品名称	PVC标识号码管
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.05/个
规格参数	
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

XHMG-PVC标识号码管

产品介绍：

XHMG-PVC号码管由阻燃聚氯乙烯材料制成，其材质具有阻燃，柔软及优异的抗机械强度、管内壁呈内齿状，产品印字耐擦、耐磨性能优异等特点。印字内容由文字、字母、符号、图形等组成，用于标出不同的线缆，以保证电线电缆正确连接、安装和安全运行，以及维修保养的方便。其广泛应用于电子、电器、电力、电源、通信通讯、航空航天、机车、网络布线等领域。

印字内容和长度：由客户自由指定（中文.大小写英文.电工符号.特殊符号等可随意组合）

参数设置：文字高度(2 3 4 6) 文字配置(居中) 印字方向(直式横式) 字距(紧缩 标准 加宽) 行距(紧缩标准 加宽)

段落切割方式：自动半切 实线分隔 虚线分隔

段落排列：随意组合 如（KM1 1个、COM01 2个 、PEQ01 3个、 电磁阀1 2个）

号码管材质：阻燃聚氯乙烯

安全认证：CUL105℃ VW-1 600V

符合标准：Sony-SS-00259, 符合欧盟RoSH要求

标准颜色：白色

技术性能

项 目	测试方法	技术指标
工作温度	UL 224	-55 to +105℃
软化点	ASTM E 28	85℃
密度	ASTM D792	1.4g/cm3
拉伸强度	ASTM D 2671	>10.5MPa
极限伸长	ASTM D 2671	350%
偏壁率	ASTM D 2671	<5%
阻燃性(氧指数)	ISO 4589	40
击穿强度	IEC243	>20KV/mm
体积电阻率	IEC93	>1014Ω .cm
铜稳定性	ASTM D 2671	通过
吸水率(24H)	ISO 62	0.1-0.4%

产品规格

型号	对应导线mm	对应直径	壁厚（mm）	印字内容	标准
					长度
PVC-XHMG	0.5mm	Φ2.0~2.2	0.35	中文.大小写英文.	自动半切
PVC-XHMG	0.75mm	Φ2.2~2.4		世界各种语言、	实线分隔
			0.35	各种电工符号.特	虚线分隔
PVC-XHMG	1.0mm	Φ2.6~2.8	0.40	殊符号等可随意	
PVC-XHMG	1.5mm	Φ3.0~3.2	0.40	组合；文字高度	按客户要求定制
PVC-XHMG	2.5mm	Φ3.4~3.6	0.40	、配置、印字	
PVC-XHMG	3.0mm	Φ3.6~3.8	0.40	方向、字距等均	
PVC-XHMG	4.0mm	Φ4.0~4.2	0.50	可按客户要求定	
PVC-XHMG	5.0mm	Φ4.4~4.6	0.50	制。	
PVC-XHMG	6.0mm	Φ5.0~5.2	0.50		