

低烟高阻燃热缩标识管

产品名称	低烟高阻燃热缩标识管
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.08/个
规格参数	
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

低烟高阻燃热缩标识管---XHNF

产品介绍：

低烟高阻燃热缩标识管由辐射交联聚烯烃材料构成，理化电气性能优异，能满足特殊使用环境，具有抗紫外线、柔软、阻燃易操作的优点。主要功能是信号与动力系统的线缆接口标识，广泛应用于轨道交通、通信、精密仪器、汽车船舶制造、宇宙飞船制造、飞机和核电岛外等领域。

材料标准：ASTM D 2671

热缩倍率：2:1和3:1

防火与烟气指数标准：NF F16-101

最小收缩温度:85

工作温度：-55 ~ +125

环保标准：RoHs

标准颜色：10种标准色可定做

技术性能

性能	指标	试验方法
拉伸强度	10.3MPa	ISO 37
断裂伸长率	200%	ISO 37
热老化后拉伸强度	6.9MPa	158 × 168h,ISO 188
热老化后断裂伸长率	100%	158 × 168h,ISO 188
轴向变化率	2X:-10% ~ +1%,3X:-15% ~ +5%	UL 224 , 200 × 3 min
阻燃性	I2,F2	NF F16-101
热冲击	无裂纹, 无滴落	UL 224 , 250 × 4h
冷弯柔性	无裂纹	UL 224 , -55 × 1h
吸水率	< 1.0%	ASTM D 570
击穿强度	19.7MV/m	IEC 60243
体积电阻率	1014 · cm	IEC 60093