

热缩号码管厂家直供定做

产品名称	热缩号码管厂家直供定做
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.05/个
规格参数	
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

热缩号码管 XHMG

产品介绍：

产品由聚烯烃材料制成，其材质具有阻燃，收缩温度低、柔软及优异的抗机械强度、产品印字耐擦、耐磨性能优异等特点。印字内容由文字、字母、符号、图形、颜色等组成，用于标出不同的线缆，以保证电线电缆正确连接、安装和安全运行，以及维修保养的方便。其广泛应用于电子、电器、电力、电源、通信通讯、航空航天、机车、网络布线等领域。

收缩比率：2:1

收缩温度：70 ~100
工作温度：-55 ~125

印字内容和长度：由客户自由指定（中文、大小写英文、电工符号、特殊符号等可随意组合）

参数设置：文字高度(2 3 4 6) 文字配置(居中) 印字方向(直式横式) 字距(紧缩 标准 加宽) 行距(紧缩标准 加宽)

段落切割方式：自动半切 实线分隔 虚线分隔

段落排列：随意组合 如（KM1 1个、COM01 2个、PEQ01 3个、电磁阀1 2个）

号码管材质：交联聚烯烃（可生产耐高温型热缩号码管）

安全认证：CUL125 VW-1 600V

符合标准：Sony-SS-00259, 符合欧盟RoSH要求

标准颜色：白色、黄色、红、蓝、绿、黑(其它颜色可按要求生产)

技术性能

项 目	测试方法	技术指标
工作收缩温度	UL 224	-55 to +125
拉伸强度	ASTM D 2671	>12MPa
极限伸长	ASTM D 2671	400%
纵向收缩率	UL224	± 5%
偏壁率	ASTM D 2671	<20%
热老化拉伸强度长	158 /168小时	8.5MPa
热老化极限伸长	158 /168小时	>200%
阻燃性	VW-1 ASTM D 2671 C法	通过
击穿强度	IEC243	>20KV/mm
体积电阻率	IEC93	>10 ¹⁴ .cm
铜稳定性	ASTM D 2671	通过