

自产自销ZW20-12FG启轩电气真空断路器

产品名称	自产自销ZW20-12FG启轩电气真空断路器
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	面议
规格参数	额定频率:50HZ 额定电压:12KV 额定电流:630A
公司地址	乐清市盐盆街道后埭头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

产品详情

ZW20-12型户外交流高压分界真空断路器是一款用户分界开关。

主要由ZW20-12型真空断路器本体,故障检测控制器及外置电压互感器三大部分组成

三者通过航空插座及户外密封控制电缆进行电气连接,具有故障检测功能,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断,检测界内与界外毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。本体开关是真空方式灭弧并且采用SF6气体绝缘,箱体参考了日本东芝公司的气体密封,防爆,绝缘结构技术。整体密封性能优良,内部充入的SF6气体不泄漏,不受外界环境影响,

其弹簧操动机构进行了小型化及性能优化设计,动作可靠性比国内传统的弹簧机构有显著提高。主回路的轴与套之间的接触采用了内收外张式表链结构,主回路的接触电阻小,温升低。

产品性能可靠是一种真正的免维护产品。二、使用环境条件 1、周围空气温度:-40 ~+40 ; 日温差:日温变化不大于25 ; 根据SF6气体物质性质,当环境温度在-40 时,如箱体内部气压为0.

05Mpa,此时SF6仍为气态,保证产品正常工作。(当环境温度-40 ,表压为0.05Mpa时,SF6液化点为-55 ;零表压,SF6液化点不会超过-60)。 2、风速不大于35m/s ;

3、无易燃、baozha危险、强烈化学腐蚀物(如各种酸、碱或浓烟等)和剧烈振动的场所。

4、海拔: 1000m; 5、覆盖厚度:10mm ;

6、空气污秽程度:IV级; 7、地震烈度: 7度 ;