

# 青岛华凌销售优稳UW5000控制系统，优稳DCS

产品名称	青岛华凌销售优稳UW5000控制系统，优稳DCS
公司名称	青岛华凌科技有限公司开发区分公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:浙大优稳 型号:UW5000
公司地址	山东省青岛市黄岛新区双珠路288号东方金石大厦8F
联系电话	0532-55588351 15315019919

## 产品详情

青岛华凌科技销售优稳DCS控制系统，优稳模块UW5101,UW5411,UW5212,UW5261,UW5266,UW5311,UW5322,UW5231,UW5172,UW5271,UW5274,UW5371,UW5381

### 产品介绍：

UW5212 16路大信号模拟量输入模块实现16路 0-20mA、4-20mA、0-5V、1-5V、0-10V模拟量输入信号类型选择、程控放大、数据变换、故障诊断、数字滤波、线性校正、工程转换等。

### 主要功能特点：

- 1、智能调理，支持模拟量16路  
0-20mA、4-20mA、0-5V、1-5V、0-10V输入，软件配置类型、全量程高精度；
- 2、在线自校正，自动进行环境温度补偿及零点与增益校正，免调校、免维护；
- 3、模块与系统之间完全电气隔离；PhotoMos开关切换扫描通道，通道与通道间完全电气隔离，将外部干扰拒之门外；
- 4、模块采用低功耗设计，扩展温度适应范围；
- 5、配置组合工业接线端子组，取消机笼、机笼底板、端子板及其连接电缆，方便用户使用与维护；
- 6、可内置输入表决算法、输入自检和故障报告机制，可以采用单重化、双重化的多种冗余组合，以模块为单位配置冗余方案；

7、可配置UW5271模拟量输入输出端子座或UW5272双重化冗余模拟量输入配套端子座。

### 主要技术参数

参数名称	技术指标
通道配置	16
模拟量输入	电压：0~5V、1~5V、0~10V 电流：0~20mA、4~20mA
模拟量采样	±0.1%F.S.
共模抑制	120dB
串模干扰	60dB
隔离阻抗	20M @ 500V
模件尺寸	266mm × 81mm × 157mm 266mm × 146mm × 157mm
电源功耗	1W
工作温度	0 ~ 55