

# USB接口高清1080P定焦视频会议摄像机

产品名称	USB接口高清1080P定焦视频会议摄像机
公司名称	深圳市锐辰科技有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	品牌:美源 型号:MST-E1080H 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城龙平西路13号 非凡空间910室（注册地址）
联系电话	18689217947

## 产品详情

MST-E1080H H.264 USB接口高清1080P定焦视频会议摄像机

高清1080P（1920\*1080）定焦210万像素；USB 2.0免驱；81°广角；H.264/MJPEG/YUV三码流；

内置USB转232控制解码器，1条USB连接线轻松解决图像传输及云台控制等施工难题；

高速355°左右旋转，上下90°旋转，独创的电子防抖技术令图像输出更稳定。

高清、标清多格式视频输出——支持1080P等高清格式输出。1080P、720P、VGA、CIF等；

图像传输接口——采用纯数字信号USB免驱动设计，避免模数转换的误差损失，可进行长距离、高质量的高清图像传输，还原最清晰的原始图像。

RS-232C/RS422串行控制——摄像机的设置及平移/倾斜/缩放功能均可通过串口进行远程控制（标准VISCA协议）。支持标准VISCA协议的菊花链控制，最多可以控制7台摄像机。

预置位——支持预置位设置，将摄像机当前位置、变焦等状态保存成预置位，即使电源关闭，预置位信息也不会丢失。

型号	MST-E1080H
传感器	1/2.9" CMOS
有效像素	210万像素 1920 x 1080
白平衡	自动/手动 (UVC协议控制)
增益控制	自动/手动 (UVC协议控制)
支援解像度	1080P (1920x1080) 720P (1280x720)
支援速度	1080P:30fps
最低照明度	彩色: 0.1Lux 黑白: 0.01Lux
镜头	2.8mm
视频输出	MJPEG和H.264码流
通信控制接口	RS-232、RS-422、USB转RS232 (选配)
控制协议	VISCA、PELCO-D、PELCO-P
波特率	9600/38400bps
巡航线路	4条
预置位	64个
速度匹配	4种转速可选 / 根据镜头放大倍数决定转速
图像翻转	支持图像水平、垂直翻转
自动水平扫描	支持
边界扫描	355°
遥控器	IR无线遥控P/T
视场角	81°
降噪	数字降噪
曝光	自动/手动 (UVC协议控制)
信噪比	50dB (AGC OFF)
左右转动角度	(Pan) +/-177.5 (0° ~ 355°)
上下转动角度	(Tilt) +/-45 (0° ~ 90°)
Pan / Tilt 速度	60° -120° /sec
电源	DC 12V 2A
产品尺寸	250 x 160 x 160mm
产品重量	850g/1600g (包装前后)
缆线长度	USB视频线5米