# 佳晟QBe2铍青铜线,0.05mm铍青铜线厂商

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 佳晟QBe2铍青铜线,0.05mm铍青铜线厂商 |
| 公司名称 | 深圳市佳晟金属材料有限公司 |
| 价格 | .00/公斤 |
| 规格参数 | 规格:齐全<br>包装:纤膜<br>交期:电议 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区金开路一号东方二六大厦2单元7C |
| 联系电话 | 0755-23291658 13725536261 |

# 产品详情

佳晟QBe2铍青铜线,0.05mm铍青铜线厂商

材料名称：QBe2铍青铜

标准：（GB/T 5231-2001)

特性及适用范围:

为含有少量镍的铍青铜，是力学.物理.化学终合性能良好的一种合金。经淬火调质后，具有高的强度.硬度.弹性.耐磨性.疲劳极限和耐热性；同时还具有高的导电性.导热性和耐寒性，无磁性，碰击时无火花，易于焊接和纤焊，在大气.淡水和海水中抗蚀性极好。QBe2铍铜产品特性：高性能铜合金，经固溶及时效硬化处理，具有高硬度，高耐磨性，高抗爆性，高屈服极限与疲劳极限，耐腐性能佳，高导电率及优异的散热性能。易于加工，冷却效果优异。铍铜应用领域：应用于高精密电子，塑胶和光学模具不能通水处作壤件散热、模芯、冲头、热流道冷却系统、通讯制备器材，电子电器设备，仪器仪表，航空航天，汽车制造等及加工零件之原材。

化学成分

铝(Al)≤0.15

硅(Si)≤0.15

铅(Pb)≤0.005

铜(Cu)余量

铁(Fe)≤0.15

铍(Be)1.8～2.1

镍(Ni)0.2～0.4

杂质总各%≤0.5

技术参数

铍铜技术参数：

密度：8.3g/cm3

硬 度：36-46HRC

电导率：23%IACS

热导率：160W(m.k)20

摄氏度 软化温度>600摄氏度

延伸率：1%