德国TOP气动橡胶密封蝶阀

产品名称	德国TOP气动橡胶密封蝶阀
公司名称	上海埃克斯阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	包装:木箱 发货:快递 交期:现货
公司地址	上海市奉贤工业园区668弄
联系电话	021-51877596 13761652583

产品详情

德国TOP气动橡胶密封蝶阀产品简介：德国TOP气动橡胶密封蝶阀是管线优先选用的常规蝶阀，具有结构简洁，流阻系数小，流量特性趋于直线，不会滞留杂物。且重量轻，安装方便，驱动扭矩较小的优点。气动蝶阀既可作切断介质用，又可作调节介质的流量用。选用不同材料的零件，配用不同材料的密封圈，可适应不同的介质、工况。适用于温度≤120℃或≤150℃，公称压力≤1.6MPa，给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业。蝶阀安装时，先关闭阀门，后进行安装，以防止碰伤蝶板密封面。两管道法兰而应平行，使得装紧后阀门和管道法兰接触压力平均。管道法兰内孔不宜过大，保证不大于5mm，以防压板受压位置不对而变形失效。性能参数：

公称通径	DN50～DN1200mm
公称压力	PN1.0、1.6、2.5MPa
连接形式	对夹式
阀板形式	垂直板式
配置执行机构	GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器
控制方式	开关型(开关两位控制)、调节型(4～20mA控制)

尺寸规格：

公称通径	50
外形尺寸	43
连接尺寸	65
46	80
46	

100	52
125	56
150	56
200	60
250	68
300	78
350	78
400	102
450	114
500	127
600	154
700	165
800	190