

# 免跳接288芯光缆交接箱结构图文说明

产品名称	免跳接288芯光缆交接箱结构图文说明
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:免跳接288芯光缆交接箱 288芯光缆交接箱:光缆交接箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

### 免跳接288芯光缆交接箱结构图文说明

#### 免跳接288芯光缆交接箱

是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1600mm×1100mm×400mm(高宽深)。

三网合一光缆交接箱|三网合一交接箱|三网合一光交箱（144芯、288芯、576芯、1152芯光交箱）光缆交接箱厂家，光缆交接箱批发，光缆交接箱生产基地！

锐速致力于模压SMC（不饱和聚脂玻纤增强材料）光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研究和开发。

## 144芯免跳接光缆交接箱配图（详细解释）[宁波市普纬达通信有限公司](#)

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号三网合一光交箱用于中国电信，中国移动，中国联通三网通用的设备室外防水光交箱，光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。产品特性：?光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。?箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。?箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。