

# 供应艾默生GXE 10K00TL1101C00

产品名称	供应艾默生GXE 10K00TL1101C00
公司名称	西宁市城西区贝斯克电子产品经营部
价格	.00/台
规格参数	艾默生:在线式 艾默生 GXE 10K00TL1101C00:双变换 深圳:不间断电源
公司地址	西宁市城西区胜利路青旅大厦411室
联系电话	17716069196

## 产品详情

精准把握市场需求全面提升商品竞争力随着电子政务、教育信息化建设继续深入，网络和应用系统建设步入关键阶段;医疗、农业等传统行业信息化建设持续升温，逐步走向正轨;中小企业信息化继续凸现蓬勃的生机，成为市场发展中的亮点;家庭宽带网络的扩展、娱乐与手机终端、笔记本电脑、数码产品的消费将带动消费IT市场的快速成长。而手机终端、笔记本电脑广泛使用会吸附一部分的小功率UPS需求，同时由于云计算的逐步推广，会带来更多的UPS应用需求，如互联网接入等，这些专业化应用场合将会给客户带来更多挑战，而产品的可靠性、性能要求、节能效率会自然成为客户关注的重点。预计小功率不间断电源在2013-2017年，市场将保持7%左右的年均复合增长率，实现持续稳定的增长。GXE系列UPS是艾默生基于IT行业交流不间断电源的应用动态，采用新拓扑，研发生产的全新一代塔式，单进单出，在线式高性能UPS产品。通过突出性能及环保特性，满足中小机房IT类设备的最新应用，全面提升小功率段塔式UPS商业竞争力。GXE系列小功率UPS的推出，不仅体现了艾默生网络能源对小型应用场合应用需求的精准把握，并且再次深刻诠释了“关键业务全保障TM”的理念

艾默生 GXE 10K00TL1101C00 详细参数	详细参数表	容量	10KVA
	型号		GXE10K00TL1101C00
	输入参数	整流器类型	IGBT整流
		额定电压	220V单相三线
		输入电压范围	120Vac~288Vac,176-288
			满载工作;120-176vac
			线性递减
		输入频率范围	50Hz60Hz+-5Hz
		输入功率因数	单相>=0.99
	输出参数	额定输出功率	10000VA / 8KW
		额定输出电压	单相220Vac
		工作方式	双变换在线式
		输出波形	正弦波
		转换时间	0ms
		过载能力	额定输入:105%-

125% , 5min ;  
电池和运行时间 电池型号 免维护密封铅酸电  
池  
后备时间 30分钟-8  
小时  
电池包型  
号  
电池典型 8小时  
充电时间  
电池电压 192V  
系统参数及标准

U  
p  
to  
91  
%  
I  
C  
E/  
E  
N  
/  
A  
S  
62  
04  
0-  
2  
2  
n  
d  
E  
d  
=  
C  
IS  
P  
R  
22  
Cl  
as  
s  
A  
I  
C  
E/  
E

N  
61  
00  
0-  
4-  
5,l  
ev  
el  
4(  
4k  
v)

C  
C  
E  
E(  
G  
B  
49  
43  
-1  
99  
5)

通信和管理接口端口  
控制面板  
有声报警

DB-9 RS-232 ,B型USB,可选配外置SNMP;  
多功能液晶显示器状态管理控制台。  
市电停电时报警4秒一次：特别的低电池报警每  
秒一次

物理指标W

180.00 mm

D

525.00 mm

H

455.00 mm

重量

23 KG

颜色

黑色

环境工作环境

0 - 40 ° C

工作相对湿度

5 - 95% 无凝露

操作高度

40 ° C时，高达2000米，无需降额

存储温度

-40 - 70 ° C

存储相对湿度

0 - 95% RH,无冷凝

存储高度

0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处

<55.00 dB