

# 免跳接挂杆式720芯光缆交接箱型号规格

产品名称	免跳接挂杆式720芯光缆交接箱型号规格
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:免跳接挂杆式720芯光缆交接箱 挂杆式720芯光缆交接箱:720芯光缆交接箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

## 产品详情

### 免跳接挂杆式720芯光缆交接箱型号规格

**产品名称】：**免跳接挂杆式720芯光缆交接箱型号规格：HF-96芯，144芯，288芯，360芯，432芯，480芯，576芯，684芯，720芯，864芯，1152芯，1200芯，1440芯**【产品颜色】：**灰白色  
**【生产厂商】：**普纬达通信**【产品材质】：**SMC复合材质，不锈钢材质，冷轧钢板材质，**【产品规格】**：落地式，壁挂式，三网合一，四网合一，插片式，盒式，无跳接，免跳接，（室外防水型）  
**【产品配置】：**常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，  
**【免费印字】：**中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，  
，，量大优惠，长期大量库存现货

免跳接抱杆式576芯光缆交接箱新产品报价、免跳接光缆交接箱720芯规格全、出货快，144芯288芯432芯864芯免跳接壁挂式432芯光缆交接箱产品详情 壁挂式和落地式三网光交箱，SMC和铁皮光缆交接箱，需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号三网合一光交箱用于中国电信，中国移动，中国联通三网通用的设备室外防水光交箱，光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。产品特性：?光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。?箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。?箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。

三网合一光缆交接箱|三网合一交接箱|三网合一光交箱（144芯、288芯、576芯、1152芯光交箱）光缆交接箱厂家，光缆交接箱批发，光缆交接箱生产基地！

锐速致力于模压SMC（不饱和聚脂玻纤增强材料）光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研究和开发。

使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度：95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB 多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$  /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N

功能要求：

1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

## 2. 光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

## 3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

## 4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

## 5. 容量

每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

SMC制造生产、研发的人才数十人、拥有各种生产机械和检测仪器数十台，年销售额达1亿，具备年产各类smc光缆交接箱80000台/套的生产能力。

我公司开发、研究和生产的GX系列模压SMC144芯、288芯、576芯光缆交接箱...

型号：96芯/144芯/288芯/576芯/720芯/960芯/1152芯/1440芯）专为（中国电信,中国联通,CATV广电,中国铁路,中国移动通信打造）

FTTX综合布线耗材，FTTH光纤入户产品，共为通讯为适应三网融合、FTTx的推广，

载誉推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，

光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，

光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号三网合一光交箱用于中国电信，中国移动，中国联通三网通用的设备室外防水光交箱，光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。产品特性：?光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。?箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。?箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。

