

移动联通电信4G无线路由器 直插SIM卡免设置

产品名称	移动联通电信4G无线路由器 直插SIM卡免设置
公司名称	深圳市华讯通达科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	芯片:7620N 4G接入:移动联通电信 OEM:支持
公司地址	深圳市宝安区福永镇永福路118号金港科技园A栋6楼
联系电话	0755-29976329-822

产品详情

JGX-313是一种物联网无线通信路由器，内置全网通4G通讯模块,支持移动、联通、电信4G卡，实现4G转WIFI、4G转有线，为用户提供方便快速的网络传输功能，同时具备无线路由器基本功能，可PPPOE、DHCP、静态IP接入网络，。同时也可支持国外的4G网络，但由于每个的4G信号频率不一样，所以可针对某个使用对应的4G模块，量大可OEM，适合国内外贸易商、品牌商推广。

工作原理：

4G路由器主要在原路由器嵌入无线4G模块。用户使用一张资费卡(SIM卡)插4G路由器，通过运营商4G网络WCDMA、TD-SCDMA进行拨号连网,就可以实现数据传输,上网等。路由器有WIFI功能实现共享上网，只要手机、电脑、psp有无线网卡或者带wifi功能就能通过4G无线路由器接入Internet，为实现无线局域网共享4G无线网提供了极大的方便。同时还带有有线宽带接口，不用4G也能正常接入互联网。通过4G无线路由器，可以实现宽带连接，达到或超过当前ADSL的网络带宽，在物联网等应用中变得非常广泛。

主要针对电力系统自动化控制、工业数据监控、安防视频监控、交通管理、金融、能源、交通、证券等行业的应用，通过无线网络平台实现数据信息的数据传输。

产品规格:

硬件规格

主芯片	MT7620N
内存	DDR2 64MB
FLASH	SPI 16MB
协议标准	IEEE802.11b/802.11g/802.11n/802.3/802.3u

无线速率	2.4g 300Mbps
工作频段	2.4GHZ
天线	2根5DB内置2.4G*2R2天线，2根5DB外置4G*2R2天线
接口	1个SIM卡槽，1个WAN口，2个LAN口，一个DC电源插孔
LED	依次为Power,4G模块指示灯,2.4G无线,WAN,LAN1,LAN2,
按钮	1个Reset按钮
电源适配器	DC 12V/1A
POE供电	否
产品大功耗	<10W
机壳尺寸 (L*W*H) 与颜色	尺寸:140*85*24MM

颜色: (塑胶) 黑色(客户可定制)

软件规格	
WAN接入方式	PPPoE、动态IP、静态IP、3G (4G) 拨号
工作模式	AP;

DHCP服务器	ROUTER;
支持系统	DHCP服务器；客户端列表；静态地址分配；
虚拟服务器	原厂SDK，openwrt,LINUX
安全设置	端口转发DMZ主机
DDNS	客户端过滤Mac地址过滤URL过滤
VPN穿透	支持
带宽控制	支持
静态路由	支持
系统日志	支持
其他实用功能	Mac地址克隆配置文件导入与导出Web软件升级

...

其他	
工作环境	工作温度：0 到40 ；存储温度：-40 到70 ；

工作湿度：10%到90%RH不凝结存储湿度：5%到90%RH不凝结

第三方认证	3C、FCC、CE、ROSH认证
配件	说明书

包装信息	电源适配器1PCS(国标12V/1A线长1.5M)
裸机重量	工程包装
总重	0.2 KG(千克)
	0.35 KG (千克)

联系电话：13424234458，企鹅：2355618512