

整车气密性试验台 白车身气密性检测仪生产厂家

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 整车气密性试验台 白车身气密性检测仪生产厂家 |
| 公司名称 | 广州精秀热工设备有限公司 |
| 价格 | 100000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:精秀热工设备 型号:整车气密性试验台 产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市荔湾区龙溪大道王枝塘工业区K栋一层 |
| 联系电话 | 020-29078542 13247333419 |

产品详情

整车气密性试验台产品简介：

整车气密性试验台主要用于小风量试验、整车密封的（吹气，正压）试验、汽车出风口风量测试功能（吸气）以及进行汽车空调风量分配试验，设备主要对汽车空调总成各个风口的风量进行测试，考察整车空调系统是否满足标准要求。

产品功能：

- 测量项目:车身正压、压静压、车身气体泄露量、空调风量等；
- 特性曲线图:纵坐标、横坐标为分别可选静压、电压、电流、功率、效率,得出参数之间的关系曲线图，从而观察车身气体的泄露量；
- 模拟客户试验工况；
- 故障报警；
- 数据采集和数据存取；

软件功能(本公司根据客户要求自行设计)

- a.中英文界面可选；
- b.试验工况模拟和设置；
- c.试验件规格历史数据管理；
- d.试验数据保存和打印；
- e.曲线图:纵坐标和横坐标为分别可选根据风量、静压、转速、电压、电流、功率之间的关系，模拟出不同性能参数之间的关系曲线图。

整车气密性试验台用途：

- 1.用于白车身气密性测试。
- 2.整车车身泄漏量测量。
- 3.用于进行汽车空调风量分配试验，设备主要对汽车空调总成各个风口的风量进行测试，考察整车空调系统是否满足标准要求。

整车气密性试验台技术参数：

| | | | |
|----------|--------------------------------|----------|-----------------------------|
| 风量调节范围： | 10~800m/h | 温度测试精度： | 0.1 |
| 重复性测定精度： | 1.5%-2% | 测量分辨率要求： | 压力0.1Pa |
| 测试压力： | 250Pa | 泄漏量： | 0.1m ³ /h，0.1L/S |
| 静压： | -500-500Pa | 喷嘴模式： | 喷嘴自动 |
| 环境温度： | -20 --60 | 电流： | 4A |
| 电压： | 380V ± 10% | 功率： | 约1.5KW |
| 尺寸规格： | 700*700*2000mm | 重量： | 约180kg |
| 设备控制参数： | 风洞静压；喷嘴两边差压；辅助变频风机 | | |
| 设备测量参数： | 风洞静压；风洞喷嘴两边压差；风洞测量风室温度、湿度、大气压力 | | |

应用案例：

注：关于这款整车气密性试验台更详细的介绍（包括应用案例、产品效果图、视频实拍等等）请查看：<http://www.jxthermotex.com/qmxsyt/2.html>

如对于这款整车气密性试验台有需求的朋友可以联系我们获取报价方案。

广州精秀热工设备有限公司专业产销各种环境试验箱、整车气密性试验台（新品推荐）、氙灯老化试验箱、步入式恒温恒湿房、高低温湿热试验箱、高低温试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、快速温度变化试验箱、低气压试验箱、小型高低温试验箱、三综合试验箱、温度冲击试验箱（两箱）、温度冲击试验箱（三箱）、恒温恒湿试验箱等等试验设备，全部设备均可非标定制，我厂拥有2000多平方的厂房基地，能给予全方位试验设备技术支持，质量和售后服务有保障。

业务电话：132-4733-3419（黄先生）

办公室电话：020-29078542

官网：www.jxthermotex.com

厂房地址：广州市荔湾区龙溪大道王枝塘工业区K栋一层（广州精秀热工设备有限公司）