

美国派克parker无杆气缸OSPP25-600

产品名称	美国派克parker无杆气缸OSPP25-600
公司名称	东莞市瑞先祥自动化设备有限公司
价格	1100.00/条
规格参数	品牌:派克/parker 型号:OSPP250000000600 产地:德国
公司地址	广东省东莞市长安镇上沙北横路8号凯韵大厦4A
联系电话	0769-89774553 18602094542

产品详情

美国派克PARKER无杆气缸型号：OSPP250000000600

缸径：25mm

行程：600mm

品牌：美国派克/Parker

瑞先祥提供的德国origa无杆气缸,德国派克parker无杆缸OSPP400000000800具备最大行程可到10m，模块化设计，很高的适应性和容易安装的特点；金属对金属的密封系统；低速运动的同时，没有爬行现象；并且性能可靠，容易维修；重量轻，本地组装容易的优点。

OSP-P标准型无杆气缸参数概述

品名	OSP-P标准型系列
品牌	德国ORIGA无杆气缸
价格	1000-9999
缸径	10/16/25/32/40/50/63/80mm
行程	行程可自由选择，标准最大6000mm
速度	0.005m/s ~ 30m/s
寿命	8000km以上
主要应用行业	波峰焊接机、自动点胶机、丝移印机、喷涂设备、飞刀装置、自动送

产品优点

料机、吹塑机、吸塑机等行业
 1.内外钢带采用金属密封的专利技术，耐腐蚀使用寿命长(可达8000km)。2.端盖可按要求旋转4*90到任意接口位置安装3.三面燕尾槽的构造，模块化部件，易于组装4.双重作用并有可调末端缓冲装置

气缸系列[m m]	理论作用力 在6bar时[N]	有效作用力F A在6bar时[N]	最大力矩 Mx[Nm]	My[Nm]	Mz[Nm]	最大负荷F[N]	缓冲长度[m m]
OSP-P10	47	32	0.2	1	0.3	20	2.5*
OSP-P16	120	78	0.45	4	0.5	120	11
OSP-P25	295	250	1.5	15	3	300	17
OSP-P32	483	420	3	30	5	450	20
OSP-P40	754	640	6	60	8	750	27
OSP-P50	1178	1000	10	115	15	1200	30
OSP-P63	1870	1550	12	200	24	1650	32
OSP-P80	3016	2600	24	360	48	2400	39

标准型
 特殊型

- 1、双重作用并有可调末端缓冲装置
- 2、用于位置传感的磁性活塞
- 1、带有特殊空气作用的缓冲系统（可定制）
- 2、无尘室气缸、防爆类型气缸
- 3、不锈钢螺丝钉、低速润滑油脂、氟橡胶密封圈
- 4、两气源接口位于同侧
- 5、端面有空气接口
- 6、集成式阀门
- 7、端盖可按要求旋转4*90°到任意空气接口位置
- 8、行程长度可自由选择到最大到6000mm（更长行程可定制）