

576芯光缆交接箱图文详细介绍

产品名称	576芯光缆交接箱图文详细介绍
公司名称	宁波国聚通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	国聚:环境温度：-40 ~ +60 576芯:相对湿度：40 时小于95% 慈溪市:大气压力：70 ~ 106Kpa
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇上横街村方家路29号（注册地址）
联系电话	0574-63628208 18367498656

产品详情

576芯光缆交接箱图文详细介绍光缆交接箱、576芯光缆交接箱规格|423芯光缆交接箱资料详细介绍|576芯光缆交接箱质量|576芯光缆交接箱型号|576芯光缆交接箱厂家批发|576芯光缆交接箱（新报价）576芯光缆交接箱【宁波国聚通信批发】不锈钢光交箱\室外光缆交接箱|GXF05-VI型通信光缆交接箱|GXF05-VII型室外光缆交接箱|GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱|GXF09T型通信光缆交接箱|OCC室外光交箱\FTTH光缆交接箱生产基地共建共享光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|SMC光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|无跳纤光缆交接箱|免跳接光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|室外光交箱（48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱、通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产基地【中国移动通信|中国电信|中国联通】中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。国聚通信为适应三网融合、FTTx的推广，国聚通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。国聚通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！576芯光缆交接箱批发产品是宁波市国聚通信设备有限公司专业生产，厂家价格实惠/专业生产各种网络设备批发直销；

长期供应芯数型号：72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯1152芯1440芯

箱体材质：冷轧板、不锈钢、SMC产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电常规安装地方：壁挂式落地式案。

三网合一共建共享光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|共建共享光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|美化型光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|传统光缆交接箱

GXF05型光缆交接箱满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、IEC 62134-1、UL94等国际标准。

光缆交接箱（ Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable ） 型号：GXF05-VI型传统光缆交接箱、GXF05-VII型不锈钢光缆交接箱、GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIF型四网合一光缆交接箱、GXF05-VIIA型美化型光缆交接箱

工作环境：

*环境温度：-40 ~ +60

*相对湿度：40 时小于95%

* 大气压力：70 ~ 106Kpa

商品特色

*选用熔配一体化抽拉式模块，使交代箱容量大，密度高。

*箱体选用高强度SMC聚脂箱体，具有杰出抗腐蚀、耐老化功用，能抵受剧烈的气候变化以及习惯恶劣的工作环境

*箱体具有杰出的密封功用，防护等级到达GB/T4208IP65级。

*具有极好的装置功用及防损坏功用。

*箱体具有安全牢靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V(DC)

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

*箱体静负荷才能：壳盖 980N，侧外表 980N，门铰链 200N

*机箱的密封防护等级：到达GB4208规范中IP65级

*阻燃功用：到达GB4609/FV-0级

*密封功用：到达GB4208/IP53请求

*负荷值：壳盖 980N，侧外表 400N，支持件 200N

*小拉脱力： 0.4-1.2mm导线分别为24-120N

用处

*光缆交代箱是用于室外的骨干光缆与配线光缆衔接的接口设备，可以完成光纤的接续，配线有直接衔接和穿插衔接的功用。