

株洲专业植筋加固-株洲植筋加固公司-湖南达鼎工程

产品名称	株洲专业植筋加固-株洲植筋加固公司-湖南达鼎工程
公司名称	湖南达鼎工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓街道黄鹤小区5片10栋3单元201室
联系电话	18674814416

产品详情

湖南达鼎工程技术有限公司主要房屋改造加固施工领域面包括：防水堵漏，化学锚栓，路面、裂缝修补加固，植筋加固，碳纤维加固，粘钢加固，外包钢加固，喷射混凝土护坡，绳锯切割，无损静力切割，破碎拆除，增大截面加固，钢角线、钢筋网聚合物砂浆加固，无收缩自流自密实混凝土加固，结构托换加固，抗拉、加固检测，图纸设计等。良好的工程质量、信誉和服务赢得了业主的普遍称誉。本公司三保一低：保服务、保质量、保安全、低价格。竭诚为广大客服提供优质的服务，共谋发展！公司承诺三保一低“保服务、保质量、保安全、低价格”欢迎来电咨询：18674814416 刘经理

植筋加固技术的应用

植筋是指在混凝土、墙体或岩石等基材上钻孔，然后注入高强植筋胶，在插入钢筋或型材，待胶固后使得钢筋与基材粘结为一体的加固补强技术。

植筋加固的应用范围

- 1、建筑物新增梁、楼板、墙体、立柱等。
- 2、墙体、柱、梁等加固。
- 3、对桥梁，柱加大断面植筋，柱加牛腿，水平植筋。

4、墙体加厚拉结植筋。

5、结构加层柱头拉结钢筋，梁体接长水平植筋，梁上加柱，垂直植筋，基础、连续墙植筋，预制梁修复植筋。

6、幕墙埋件。

7、机械设备固定。

8、岩石，砖砌体等锚固。

植筋加固施工具体工艺流程（1）根据施工中设计图规定的配筋位置及具体数量，标出植筋的具体位置。验线合格后进行钻孔给弹线定位。（2）用冲击钻钻孔的过程中，要注意钻头直径应要比钢筋的直径大将近5mm左右，并且保证钻头始终与柱面保持垂直。然后开始进行植筋工作。（3）钻孔完毕后，要用毛刷、棉布等进行清空工作，并将孔口封闭。若发现有废孔存在，则要用植筋胶填实，同时还要确保孔内干燥。（4）植筋胶的固化过程。（5）植筋后3-4天可进行抽检，检验过程中可用千斤顶等工具对植入的钢筋进行拉拔。检测其凝固融合程度。建筑结构的加固方式各种各样，由于各种不同因素的影响，工程施工过程中加固的具体措施也不尽相同，这就造成了建筑工程加固施工难度大；但是，只要能认真地对不同的加固技术加以分析，就能为建筑工程的加固措施找出一个有效的施工途径，进一步为建筑结构的加固环境搭建一个良好的工作平台，为真正开展好建筑加固工作打好基础。