

台湾Artgo带导轨无杆气缸AST25-400

产品名称	台湾Artgo带导轨无杆气缸AST25-400
公司名称	东莞市瑞先祥自动化设备有限公司
价格	1150.00/条
规格参数	品牌:艺高/Artgo 型号:AST25-400 产地:中国台湾
公司地址	广东省东莞市长安镇上沙北横路8号凯韵大厦4A
联系电话	0769-89774553 18602094542

产品详情

如果多力和力矩同时作用在气缸上时，那么下面这个公满足：

系列	用于线性驱动	最大力矩[Nm]]			最大负载[N]		带导轨的线性驱动质		导轨滑块质量[kg]
		Mx	My	Mz	Fy	Fz	量[kg]	每100mm行程增加	
AST16	ART16	15	30	30	1000	1000	0.598	0.210	0.268
AST25	ART25	60	110	110	3100	3100	1.733	0.369	0.835
AST32	ART32	62	160	160	3100	3100	2.934	0.526	1.181
AST40	ART40	150	400	400	4000	7500	4.452	0.701	1.901
AST50	ART50	210	580	580	4000	7500	7.361	0.936	2.880

*表格中所示的最大允许值适用于轻的、无震动操作，即使在动态下也不应超过此值。

派克OSP-P无杆气缸详细参数：

气缸系列[m m]	理论作用力 在6bar时[N]	有效作用力F A在6bar时[N	最大力矩 Mx[Nm]	My[Nm]	Mz[Nm]	最大负荷F[N m]	缓冲长度[m m]
ART10	47	32	0.2	1	0.3	20	2.5*
ART16	120	78	0.45	4	0.5	120	11
ART25	295	250	1.5	15	3	300	17
ART32	483	420	3	30	5	450	20
ART40	754	640	6	60	8	750	27
ART50	1178	1000	10	115	15	1200	30
ART63	1870	1550	12	200	24	1650	32
ART80	3016	2600	24	360	48	2400	39

标准型
特殊型

- 1、双重作用并有可调末端缓冲装置 2、用于位置传感的磁性活塞
- 1、带有特殊空气作用的缓冲系统（可定制）
- 2、无尘室气缸、防爆类型气缸
- 3、不锈钢螺丝钉、低速润滑油脂、氟橡胶密封圈
- 4、两气源接口位于同侧
- 5、端面有空气接口
- 6、集成式阀门
- 7、端盖可按要求旋转 $4*90^{\circ}$ 到任意空气接口位置
- 8、行程长度可自由选择到最大到6000mm（更长行程可定制）