

磨煤机防磨护板晶鼎双金属堆焊耐磨衬板

产品名称	磨煤机防磨护板晶鼎双金属堆焊耐磨衬板
公司名称	河北晶鼎耐磨材料有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:晶鼎 用途:电厂磨煤机防磨护板 硬度HRC:55-65
公司地址	河北 清河县 清凉江工业区
联系电话	86-03198181988 13931903679

产品详情

磨煤机防磨护板晶鼎双金属堆焊耐磨衬板

磨煤机中架体防磨护板晶鼎双金属堆焊耐磨衬板，磨煤机磨盘瓦，磨煤机耐磨件，磨煤机磨盘衬板采用晶鼎双金属堆焊工艺技术制造，冶金结合组织方式，超硬耐磨耐冲击永不脱落，母材为中碳钢或低碳钢或锰钢等等可定制，耐磨层焊材为C5Cr27Mn2Si2MoNiRe；邢台晶鼎耐磨层***厚部位可依据客户要求定制，一般不低于4mm；硬度为59 - 65HRC;使用寿命不低于15000小时；河北晶鼎耐磨材料有限公司制造修复各类磨损设备防磨护板，采用碳化铬双金属堆焊耐磨钢板加工制作，可制作成弧形、圆形、方形、不规则形等。用于磨煤机壳部防磨护板、磨辊轴防磨护板及进料锥耐磨板。防磨护板采用堆焊耐磨钢板制作，可按要求加工成圆弧形。安装时可采用塞焊、螺栓连接等方法，安装方便快捷。磨煤机防磨护板防磨性能好，使用时间长，使用过程中避免陶瓷片的脱落问题。双金属堆焊衬板可承受落煤冲击，不变形，不脱落，是各类立磨壳体防磨的理想材料。双金属堆焊耐磨衬板可进行弯曲、卷圆、拼接、打孔加工。耐磨钢板加工简单，可进行铆焊加工制作，进行焊接、拼接。磨煤机防磨护板常用规格：5+3 6+4 6+6 8+3 8+4 8+5 8+6 8+8 10+6 10+10板幅规格：1460 × 3000mm耐磨层合金成分含量：C:5% Cr:27-30%硬度：HRC 55-65耐磨性：是低碳钢的20-25倍，是不锈钢、高锰钢的8-12倍，是一般高碳高铬耐磨钢板的1.5倍以上。耐高温性：普通型;600度；高温型;1000度。耐冲击性：耐磨合金与基材完全冶金结合，抗强烈冲击不脱落。可加工性：可焊接、切割、卷曲、打孔。