

供应工地大门冲洗设备，洗车槽洗轮机

产品名称	供应工地大门冲洗设备，洗车槽洗轮机
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	承载:120t 电压:380v 功率:5500w-7500w
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

产品详情

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

工程自动洗轮机参数表：

项目单位参数/单位

设备尺寸 3000L*3600W*1000H

使用车辆及载重量120T各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动（自动感应）/手动

配电系统额定电压VAC 380

配电系统额定电流A20

配电系统额定功率KW5.5-7.5

冲洗时间S1-60（可调）

冲洗耗水量L/辆小于5（循环）

冲洗压力Kg/cm² 6-8

工程自动洗轮机：

- 一，预防扬尘的出现；
- 二，缓解已存在的扬尘问题；
- 三，将扬尘控制到一定的范围；
- 四，改善施工环境现场的环境，提高工地形象；
- 五，改善周围道路的路面，让路面恢复到原本的干净整洁面貌；
- 六，实现文明施工，绿色施工，让施工单位获得文明殊荣；符合目前的发展观，协助城市向文明迈进等等。

洗车设备安装及保修说明：

我司派遣专业技术人员送货上门并进完安装及操作指导。

设备主要部件保修期限为1年，易损件除外。

设备在安装前需做好地面基础，由所在工地完成制作，我司提供制作的图纸。

安装现场需配套有380V电源及可供水源。