

原厂家供应JOB系列进口拉压弹簧试验机

产品名称	原厂家供应JOB系列进口拉压弹簧试验机
公司名称	东莞市瑞沧机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JISC 型号:JOB系列 产地:日本
公司地址	东莞市长安镇新安横增路2号生兴商务中心1201室
联系电话	86 0769 85070405 13926814500

产品详情

是否进口	否	加工	否	品牌	JISC
型号	JOB-S	定制类型	伺服拉、压弹簧试验机	测量范围	0~0.5 (kN)
精度	显示值的百分之一以内	调速范围	1~600 (mm/min)	大负荷	0.5 (kN)
拉伸空间	200 (mm)				

高精度、高功能、低价格 現場用自動彈簧試驗機JOB系列追求可多數量配置在彈簧製造現場的低價格、小型化不需要移動到試驗室做測試可節省時、提升生產效率因為在現場測試，可細微化的管理，防止不良品的產生特色：1. 使用高性能放大器、高精度荷重元、伺服馬達、滾珠螺桿、線性滑軌，確保高性能、高精度2. 壓縮彈簧測試及拉伸彈簧測試單方向使用的設計降低成本3. 全機種適用JIS B 7738「線圈式彈簧壓縮拉伸試驗機」的1級標準4. 在登錄品番時可記憶測試條件及規格公差等，當叫出品番時馬上可以進行測試5. 可簡單的做1，2，3段荷重、彈簧常數、自由長、初張力（拉伸）、密著長（壓縮）的測試6. 從畫面顯示的切換中，圖形顯示、合格範圍、良否判定可經由目視及聲音做判斷7. 採用±、%鍵輸入公差的方法自動演算，可簡單進行上下限的設定8. 可切換為日語、英語、中文、簡繁體字、韓語的顯示，海外的使用者也容易使用的試驗機9. 電源電壓使用100～240V自動切換電源不需選擇使用場所10. 延續高級彈簧試驗機PRO系列專有技術，操作簡單、高性能的試驗機11. 因為可使用PRO系列專用的PC軟體，到目前為止所累積的測試資料都能利用12. 標準附有荷重檢查報告、長度檢查報告、追溯報告等相關的報告書13. 使用QC監控（選配軟體）可顯示X-R管理圖、直方圖，可在辦公室進行集中管理詳細規格：

適應規格	J I S B 7 7 3 8 線圈彈簧壓縮/引張試驗機 1級
機種名	J O B - S10N J O B - S50N J O B - S100N J O B - S500N

负荷容量		1 0 [N]	5 0 [N]	1 0 0 [N]	5 0 0 [N]
显示范围切换		High/Low显示范围自动切换 (容量10分之1时切换)			
荷重分辨率	Low分辨率	0.0001 [N]	0.001 [N]	0.001 [N]	0.01 [N]
	High分辨率	0.001 [N]	0.01 [N]	0.01 [N]	0.1 [N]
荷重精度		显示值的 1 % 以内 (容量1/50以上的范围)			
单位选择		mN、N (海外规格可以使用gf、kgf、l b、inch)			
大测试行程		2 0 0 mm			
长度分辨率		0 . 0 1 mm			
长度精度		$\pm (0 . 0 5 + 0 . 0 0 0 1 L)$ mm以内 (L 任何长度mm)			
测试速度		1 ~ 6 0 0 mm / m i n			
十字头控制		依据滚珠螺杆和 A C 伺服马达的控制			
依据移动键移动		高速 : 速度 6 0 0 (mm / m i n) 点动 1 (mm) 中速 : 速度 6 0 (mm / m i n) 点动 0 . 1 (mm) 低速 : 速度 6 (mm / m i n) 点动无			
保护停止功能		依上、下极限开关停止依设定之soft极限功能停止按下STOP键或非常停止开关停止荷重过载停止			
荧光显示屏		2 5 6 x 6 4 dot W 1 1 5 x H 2 9 mm			
打印机		点阵热感式打印机 打印速度max 80 [mm/sec]			
界面		R S 2 3 2 C : C O M 1 P C I / O P o r t : 选配 (光电耦合器绝缘输入和输出 +COM、输入 8 点、输出 8 点)			
电源电压		A C 1 0 0 V ~ 2 4 0 V 开放电源 / 1 0 0 V A 以下			
尺寸 / 重量		W 3 4 0 x D 3 4 0 x H 5 5 0 / 约30 k g			