## 原厂家供应JOB系列进口拉压弹簧试验机

产品名称	原厂家供应JOB系列进口拉压弹簧试验机
公司名称	东莞市瑞沧机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JISC 型号:JOB系列 产地:日本
公司地址	东莞市长安镇新安横增路2号生兴商务中心1201 室
联系电话	86 0769 85070405 13926814500

## 产品详情

是否进口	否	加工	否	品牌	JISC
型号	JOB-S	定制 类型	伺服拉、压弹簧 试验机	测量范围	0~0.5 ( kN )
精度	显示值的百分之 一以内	调速	1~600 ( mm/min )	大负荷	0.5 ( kN )
拉伸空间	200 ( mm )	范围			

高精度、高功能、低价格 現場用自動彈簧試驗機JOB系列追求可多数量配置在弹簧制造现场的低价格、小型化不需要移动到试验室做测试可节省时、提升生产效率因为在现场测试,可细微化的管理,防止不良品的产生特色:1.使用高性能放大器、高精度荷重元、伺服馬達、滾珠螺桿、線性滑軌,確保高性能、高精度2.壓縮彈簧測試及拉伸彈簧測試單方向使用的設計降低成本3.全機種適用JISB7738「線圈式彈簧壓縮拉伸試驗機」的1級標準4.在登録品番時可記憶測試條件及規格公差等,當叫出品番時馬上可以進行測試5.可簡單的做 1 , 2 , 3 段荷重、彈簧常數、自由長、初張力(拉伸)、密著長(壓縮)的測試6.從畫面顯示的切換中,圖形顯示、合格範圍、良否判定可經由目視及聲音做判断7.採用±、%鍵輸入公差的方法自動演算,可簡單進行上下限的設定8.可切換為日語、英語、中文、簡繁體字、韓語的顯示,海外的使用者也容易使用的試驗機9.電源電壓使用 1 0 0 ~ 2 4 0 V自動切換電源不需選擇使用場所10.延續高級彈簧試驗機 P R O 系列專有技術,操作簡單、高性能的試驗機11.因為可使用 P R O 系列專用的 P C 軟體,到目前為止所累積的測試資料都能利用12.標準附有荷重檢查報告、長度檢查報告、追溯報告等相關的報告書13.使用QC監控(選配軟體)可顯示X-R管理圖、直方圖,可在辦公室進行集中管理详细规格:

适应规格 机种名 JISB7738线圈弹簧压缩/引张试验机 1级 JOB-S10N JOB-S50N JOB-S100N JOB-S500N

负荷容量 10[N] 50[N] 100[N] 500[N] 显示范围切换 High/Low显示范围自动切换(容量10分之1时切换) 荷重分辨率 Low分辨率 0.0001 [ N ] 0.001 [ N ] 0.001 [ N ] 0.01 [ N ] High分辨率 0.001 [ N ] 0.01 [ N ] 0.01 [ N ] 0.1 [ N ] 荷重精度 显示值的 1 %以内 (容量1/50以上的范围) 单位选择 mN、N (海外规格可以使用gf、kgf、lb、inch) 大测试行程 2 0 0 mm 长度分辨率 0.01mm 长度精度 ± (0.05+0.0001L)mm以内(L任何长度mm) 测试速度  $1 \sim 600 \, \text{mm/min}$ 十字头控制 依据滚珠螺杆和AC伺服马达的控制 高速 : 速度 6 0 0 (mm/min) 点动 1 (mm)中速 : 速度 6 0 依据移动键移动 (mm/min)点动0.1(mm)低速:速度6 (mm/min) 点动无 依上、下极限开关停止依设定之soft极限功能停止按下STOP键或非常 保护停止功能 停止开关停止荷重过载停止 荧光显示屏 2 5 6 x 6 4 dot W 1 1 5 x H 2 9 mm 打印机 点阵热感式打印机 打印速度max 80 [mm/sec] 界面 RS232C:COM1PCI/OPort:选配

电源电压 尺寸 / 重量

A C 1 0 0 V ~ 2 4 0 V 开放电源 / 1 0 0 V A 以下 W 3 4 0 x D 3 4 0 x H 5 5 0 / 约30 k g

(光电耦合器绝缘输入和输出 +COM、输入 8 点、输出 8 点)