

风幕机价格厂家报价

产品名称	风幕机价格厂家报价
公司名称	广州恒钻电器设备有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:钻石 型号:风幕机 产地:广州
公司地址	广州市白云区石井石沙路86号
联系电话	15920105782

产品详情

风幕机价格厂家报价

1.8米风幕机，风幕机价格，超市2米大风量风幕机价格优惠，长时间保修，欢迎咨询订购！

我们的风幕机工程面向:中央部委.宾馆酒店,机场车站,连锁超市,商场会所,金融银行,餐饮饭店,科技场馆,大专院校,卫生医院,食品制药.....钻石牌风幕机产品热销于国内各大中城市,市场占有率稳居首位,同时出口远至欧美,东盟,非洲等国家,具有极高的品牌知名度和美誉度.

"岁月见证 品质如钻"是我们不懈的追求,我们将不断努力,推陈出新,最大限度地满足客户的不同要求!

风幕机销售热线：1 5 9 2 0 1 0 5 7 8 2（微信同号）

联系人：陈丽

批发

QQ：3 3 2 4 2 7 8 3 0 5

本公司风幕机均采用优质材料制造而成，质量稳定有保证，如有质量问题，包退包换！

公司风幕机主要规格：

0.9米，1.2米，1.5米，1.8米，2米

风幕机使用高度：

2米--5米

钻石牌风幕机安装方法：

1、 FM系列及RFM系列风幕机安装相同，只要松开机身正面下方的定位螺钉，将机身和底板分开然后将底板牢固地固定在门框或墙体上（如果固定不紧会引起振动噪声），将机体直接挂在地板上，把拆下的定位螺钉按原样将机体固定在底板上即可。

注意：挂机时切勿漏装橡胶减震件，RFMS型安装除用以上型号相同外，风幕机厂家，另用连个挂孔固定吊平，严禁不用底板固定，只靠吊装。否则会造成机械抖动和噪音，同时影响机器的使用寿命，并检查电源电压及所选用开关导线截面是否与所装风幕机相符。

2、 RFMS系列水暖热风幕机安装在门窗的室内侧，以防止换热器的盘管内积水冻裂。

3、 根据选用不同的热媒，应配备相应给排水管路，并将管路做保温处理，以热水为媒时，下部进水，上部回水，在回水出口处或在干管最高处应安装自动放气阀。

4、 以热水为媒时，使用软化水。

5、 水暖热风幕机每次工作前，应先排出换热器中冷凝水，或混合气体，预热10分钟，再开启热风幕机，当停止使用热风幕机时，必须将盘管内水放尽。

6、 水暖热风幕机在冬季工作时，要求热能源能连续或定时供给，以保证风幕机工作状态。

7、 延长电机使用寿命，不允许只供热，不启动风机的工作方法。

很多环境都需要用到风幕机，但是风幕机的尺寸与风量应该怎么去选择呢，这个一般消费者都是不清楚的，下面就让我们风幕机厂家给点真实的答案吧。

风量选择：门高3米以下的选择我们的大风系列风幕机，钻石风幕机批发，门高3--5米的选择我们的加强风系列风幕机。

一般情况下，门高基本都是在3米以内，那样的话，现在大风速的，完全可以胜任了。但是有的特殊场合，门高超过三米的，使用大风量风幕机，力度是不够的，那样选择我们公司的工程专业强风量风幕机，风幕机报价，给你满意的100分！

需要风幕机采购，安装，或者风幕机厂家批发，请联系我们客服咨询订购！