

# 石家庄指接板全新自动涂胶拼板机

产品名称	石家庄指接板全新自动涂胶拼板机
公司名称	石家庄青林机械设备有限公司
价格	145000.00/台
规格参数	品牌:青林机械 电源:AC380V、50HZ 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市栾城区于底工业园
联系电话	15081885840 13011579511

## 产品详情

高频拼板原理：

高频拼板机又称高周波拼板机，是将高频加热发生器应用于2维压机，应用于指接拼板，集成材拼板，实木封边等

高频发生器产生高频电场辐射在板面上，而高频电场只对胶或水起作用，因此需胶合部分吸收高频电场后胶分子瞬间剧烈摩擦自身产生热量而固化，因高频电场是穿透式电场，木材本身不吸收电场，高频电场能量被胶水集中吸收，所以高频加热方式快速、均匀、且节约能源，与传统电加热相比，效率提高一倍以上，节能将近一倍，同时高频加热具备进一步均匀板材含水率、矫直、杀虫以及拼接强度高等特点。

高频拼板机的操作：

将涂好胶的板条放到送料台上，启动拼板机，送料推车将板条送入压机台面，PLC控制系统指令拼板机上台面压平板条后，侧压动作，对板条进行挤压拼接，动作完成后高频自动启动进行加热及保压，保压完成，上台面抬起，侧向液压缸回位，完成一个拼接过程。拼接完成后，送料台摆好的板条送入时将第一次拼接的木板推出，木板落在出料台上，第二个拼接过程开始，如此循环。

高频拼板机设计特点

1. 该机高频输出功率为20KW与30KW，科学合理的电路设计，更为方便、人性化的操作面板，控制部分元器件如：继电器、接触器等均采用欧洲品牌如施耐德、西门子、欧姆龙等。指示操控部分如灯、按钮等均采用国内顶级品牌。
2. 高频自动调谐，无需人员调整，故障检测系统随时检测设备工作状态，如有故障，设备断电报警并提示故障信息。

3. PLC控制，自动送料，劳动强度低，能够更有效的节约劳动成本。强劲的垂直压力保证板材平整拼接，能够更有效的节约材料，根据不同厚度和硬度的板材设计的侧压压力保证有效的拼接。
4. 拼板过程中的设备参数，在触摸显示屏上一目了然。可在触摸屏上对拼板工艺进行设定及修改和保存。对已保存的工艺可实现一键开机功能。杜绝人为操作失误。
5. 在控制面板上安装有急停开关，当出现紧急情况时可按下此按钮，整机全部断电。