厂家直销聚力防静电无色透明液体聚氨酯抗静电剂

产品名称	厂家直销聚力防静电无色透明液体聚氨酯抗静电剂
公司名称	山东聚力防静电科技有限公司
价格	85.00/kg
规格参数	聚力防静电:0 山东:山东聚力防静电科技有限公司
公司地址	山东省滨州市博兴县城东开发区山东聚力防静电科技有限公司
联系电话	13356299336

产品详情

产 品 性 能

JL-WT是聚力开发的功能性抗静电剂，导电效率高，很少的添加量就能明显降低体系的电阻，WT是一种导电高分子化合物,通常应用于降低聚氨酯类产品的电阻，同时也可以用在抗静电聚氨酯鞋底上.,在低温和低湿度的条件下能表现出比普通抗静电剂更好的作用.黏度低易于操作,尤其对于含有乙烯乙二醇类化合物作为交联化合成分。即使在填料密度较高时仍然效率很高。可完全溶解于醇、醇醚和酮类溶剂，与绝大多数基料的相容性良好，

产 品 优 势

-相比传统的抗静电助剂，JL-WT抗静电剂具有以下优点：

-具有非常优良的导电性能,调整并加强聚氨酯制品的传导性能

-适合用在美标ESD抗静电要求的产品.

-符合REACH标准

-零下温度也能保持较好的抗静电性能

-抗静电性能永久性

-不影响制品性能

应 用 领 域

聚氨酯鞋底 聚氨酯胶棍胶轮 聚氨酯泡沫体 工业塑料喷涂等。

推 荐 用 量

1，经过正常搅拌可添加到用于喷涂或聚氨酯泡沫体的多羟基化合物中，

2，用于聚氨酯体系类添加比例通常为3%,根据不同标准要求，添加比例不同；温度20°C的常温条件下，美标ESD标准，添加A料的3%体积电阻可以达到10的7次方；如果需要更高标准的ESD要求，或是温度低,湿度低的环境可以通过提高添加量来达到要求。为了确保正确的混料效果。

3，WT属于活性较强的抗静电剂，在长时间暴露使用时候会出现一定的副作用，需要进行调试后便可以消除，所以不建议与其它抗静电混用。