

带速断保护ZW32-12智能型高压断路器带隔离刀

产品名称	带速断保护ZW32-12智能型高压断路器带隔离刀
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	额定电压:12KV 额定电流:630A 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

产品详情

产品概述带速断保护ZW32-12智能型高压断路器带隔离刀(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备，ZW32-12G户外高压真空断路器主要用于农网和城网的10kV户外配电系统，作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所。符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。

型号含义

使用条件

带速断保护ZW32-12智能型高压断路器带隔离刀正常使用条件

周围空气温度: -40 ~ +40 ；

海拔高度: 不超过2000m;

周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染；

风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa)；

来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的；

污秽等级: 级。

带速断保护ZW32-12智能型高压断路器带隔离刀特殊使用条件

断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用，这时用户的要求应和制造厂家进行协商，并

取得一致的意见。

如超出上述正常使用条件，由用户与制造厂协商。

ZW32-12G户外高压真空断路器结构特点

断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。

断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，特别适用于严寒或潮湿地区使用。

三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘；具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。

操动机构采用小型化弹簧操动机构，储能电机功率小，分合闸能耗低；机构传动采用直动传输方式，零部件数量少，可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内，解决了操动机构锈蚀的问题，提高了机构的可靠性。

断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化，也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。