

双金属堆焊耐磨复合钢板磨煤机筒体耐磨护板衬板

产品名称	双金属堆焊耐磨复合钢板磨煤机筒体耐磨护板衬板
公司名称	河北晶鼎耐磨材料有限公司
价格	1190.00/件
规格参数	品牌:晶鼎 型号:10+10, 12+12等可定制加工 产地:河北
公司地址	河北 清河县 清凉江工业区
联系电话	86-03198181988 13931903679

产品详情

双金属堆焊复合耐磨钢板现货批发生产厂家河北晶鼎耐磨材料有限公司

晶鼎双金属堆焊复合耐磨钢板

是在Q235普

通钢板整幅钢板上形成以

体积分数达到50%以上Cr7C3碳化物为主耐磨层。

堆焊耐磨板

具有高耐磨性、耐冲击、可变形和可焊接等性能，可像钢板一样直接进行卷曲变形弯弧、切割和打孔等加工环节，加工成工程部件以满足磨损工矿投入使用。

晶鼎双金属堆焊复合耐磨钢板的底层为低碳钢或

低合金钢、不锈钢

等韧性材料，体现双金属的优越性，耐磨层抵抗磨损介质的磨损，基板承受介质的载荷，因此有良好的耐冲击性。可以承受物料输送系统中承受高落差料斗等冲击和磨损。耐磨层推荐使用在600 工况下使用，若在合金层中加入钒、钼等合金，可以承受1000 的高温磨损。

晶鼎双金属堆焊复合耐磨钢板规格全，品种多，已成商品系列化。耐磨合金层的厚度在3-20mm。复合钢板的厚度最薄为6mm，厚度不限。目前，标准耐磨复合钢板可提供1200或1450×3000mm，也可根据用户需要，按图纸尺寸定做加工。耐磨复合钢板现分为普通型、耐冲击型和高温型三种，订购高温耐磨和耐冲击型复合钢板要说明。

晶鼎双金属堆焊复合耐磨钢板可以切割、打孔、弯曲和卷曲和焊接，可以像普通钢板一样加工成各种耐磨部件。耐磨复合钢板可以用螺栓或焊接固定在设备上，更换维修方便。

称量斗耐磨衬板 高炉溜槽耐磨钢板 耐磨料车组合钢板 煤焦化排烟溜槽
港务原料厂混匀料仓底盘耐磨衬板 钢厂U形水渣槽耐磨钢板

水泥、钢厂储料仓耐磨钢板 球形卸料闸衬板 钢厂布料溜槽

磨煤机筒体衬板

耐磨落煤管 耐磨落煤筒 耐磨管道 耐磨管件 耐磨 弯头

耐磨三通和大小头变径管等，耐磨风机叶轮和叶片 耐磨料斗 耐磨天圆地方（圆变方） 耐磨螺旋送料器
耐磨螺栓连接衬板 耐磨导料槽 耐磨溜槽 耐磨溜子

粗细粉分离器连接耐磨管

堆焊复合耐磨管：自动堆焊成型，耐磨层较薄（4-6mm），耐磨层有横向龟裂，对外管强度有损伤，限于直管堆焊，弯头拼焊而成，切割较难，价格高；安全冶金结合，耐磨性和耐冲击性能好，可变形和焊接，适用范围广，重量轻，安装方便，使用中不担心脱落问题。

表面喷涂耐磨管：喷涂层厚度有限，使用寿命较低，成本高，对表面处理工艺敏感，性能不稳定；适合较高温度下使用；适合现场局部补救处理，主要用于防腐处理。