

导光筒无电照明系统

产品名称	导光筒无电照明系统
公司名称	江苏心日源建筑节能科技股份有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:索乐图 型号:330DS-O 产地:美国
公司地址	苏州照明大厦
联系电话	13862597833 13913120946

产品详情

索乐图导光管日光照明系统是一种无电照明系统，采用这种系统的建筑物白天可以利用太阳光进行室内照明。其基本原理是，通过采光罩高效采集室外自然光线并导入系统内重新分配，再经过特殊制作的导光管传输后由底部的漫射装置把自然光均匀高效的照射到任何需要光线的地方，从黎明到黄昏，甚至阴天，导光管日光照明系统导入室内的光线仍然很充足。

SolaMaster阳光大师系列

330DS-O产品规格

管道尺寸 530 毫米（21英寸）

建议最长管道长度 15米（50英尺）(15 m)

应用场所

用于开放式吊顶（屋面板外露）空间，能在一天中的任何时间最大化输出光线。

零售

大堂/门厅

休闲场所

仓库及工业

附加组件

通用型电灯组件

日光调光器

节能：无需电力，利用自然光照明，同时系统中空密封，具有良好的隔热保温

环保：使用过程中能真正达到零排放，产品本身不耗能,绿色环保；

健康：系统导入的自然采光光照明能减少电灯照射的辐射伤害，保护人体肉眼和皮肤；

使用年限：光导照明系统使用年限 25 年（电力照明灯具的使用年限最大10年左右，LED照明）。

灵活性：光导照明系统可为建筑更里面的房间提供采光照明、穿层采光、钢结构建筑采光等等，无限制

隔热保温性：光导照明系统是中空密封的，具有良好的隔热保温性能，热传导系数约为 $4.2w/ m^2 k$

防火性：光导照明系统防火性能为 B 级。

安全性：光导照明系统骤冷骤热不炸裂，适应温度为零下 40 摄氏度到零上 100 摄氏度，且燃烧时无融滴，离火自熄。

防盗性：光导照明系统内置防盗安全棒提高系统安全性能。

使用年限：光导照明系统使用年限 25 年，理论上可以与建筑同寿命。

时尚：外观时尚、大方，创造低耗能、高舒适度的健康办公、娱乐、居住环境

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司是一家经国家发改委备案的建筑节能服务高新技术企业，主要从事建筑节能改造系统和节能产品的研发、设计、咨询、实施与推广。主要产品有地/水/污水源热泵系统、恩加碳氢制冷剂、vulcan电脉冲阻垢系统、索乐图导光管系统、保温水泥、节能窗膜、能源管理平台等。