

# 承接合肥、淮南、亳州等地区金刚砂耐磨地坪施工

产品名称	承接合肥、淮南、亳州等地区金刚砂耐磨地坪施工
公司名称	合肥合锋涂装工程有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路南侧永诚号2幢105、106室
联系电话	13855112044

## 产品详情

金刚砂地坪是国内对耐磨硬化地坪的俗称，外企将其称为"地面硬化剂

"。90年代由国外企业引进的新型地面建材产品，适用于工业场所，码头，停车场，商业卖场，物流仓库等地面装饰需要。具有耐磨抗压，减少灰尘，表面坚硬，容易清洁，经济耐用等优点。由于施工便捷、无污染、价格低廉使用寿命长等特点使其在长三角、珠三角等沿海工业经济相对发达的城市取得了惊人的发展速度，如今在国内已经普及。

### 性能特点

将其均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，经整体固化后与混凝土地面形成一个密实整体、超强硬化面层，抗压、抗冲击、耐磨损且具有高精密密度性和着色的高性能耐磨地面。与混凝土地面一起施工，缩短工期，无需施工砂浆找平层。

### 适用范围

用于工业厂房、仓库、超市、重载机械厂、机修厂、停车场、货物堆放区、广场等地面。

### 施工工艺流程及使用范围

#### 1、施工工艺流程

基面混凝土控制 第一阶段材料撒布施工 抹光 收光 养护 切缝、填料。

混凝土基面找平层要求厚度30mm-50mmM以上，强度为C25以上，最小胶凝材料含量为，现场塌落度7

5-100mm，砼表面应密实、平整、且无泌水。

混凝土初凝时用指压测试，留下3-5MM印迹，可开始施工。

手工撒播地面硬化料，待其吸收混凝土水分变湿即可使用抹光机压实、收光。

用手工抹刀收光机械施工区域。

施工过程中切忌有水泼落在表面。

表面完成后即用特殊养护剂，用细雾状喷射施工养护，不要用塑料布覆盖。

切割伸缩缝。

使用密封涂料。

密封涂料:在某些情况下对美观和耐化学腐蚀性有较高要求，此时建议用CE01覆盖一层