PC 6455 德国拜耳 6455

产品名称	PC 6455 德国拜耳 6455
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	德国拜耳:PC 6455:德国拜耳 德国拜耳:6455
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

阻燃PC 6455德国拜耳Makrolon

Makrolon 1260耐冲击; 低黏度;

Makrolon 2805中黏度,注塑或挤塑成型,用于工业,电器配件

Makrolon 2867一般用途; 中等黏度; 紫外线稳定; —;燃烧性; UL 94 V-2

Makrolon 3103一般用途; 高黏性; 紫外线稳定;可利用在透明，透亮和不透明的用品

Makrolon 3105一般用途; 高黏性; ;可利用在透明，透亮和不透明的用品

Makrolon 2605一般用途; 中等黏度; 可利用在透明，透亮和不透明产品

Makrolon 2667一般用途; 中等黏度; 紫外线稳定; —; UL 94 V-2

Makrolon 2807 一般用途; 中等黏度; 紫外线稳定

Makrolon 1804 挤压; 高黏性; 紫外线稳定; 优选为低板材;燃烧性; UL 94V-2

Makrolon DP1-1883挤压; 高黏性; 紫外线稳定; —;

Makrolon 1954低黏度; 紫外线稳定; 耐摩擦特

Makrolon 2205一般用途; 低黏度; ;可利用在仅透明颜色

Makrolon ETUV110高黏性;

Makrolon ETUV130高黏性;; Makrolon ET UV510高黏性;板材

Makrolon ETUV530 高黏性;板材;

Makrolon 2658一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗; 注坯模型; …

Makrolon 2665氯和无溴阻燃; UL 94V-2中等黏度;

Makrolon 2667一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; UL 94 V-2

Makrolon 2807 一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型-融解温度…

Makrolon 2806 食物联络质量; 中等黏度; 好加水分解抵抗; 注坯模型; 可利用在透明，透亮和o…

Makrolon 2808 医疗设备; 适用于ETO和蒸汽绝育在121 ° C; 依从粮食与药物管理局……

Makrolon 2856 食物联络质量; 中等黏度; 容易的发行; 好加水分解抵抗; 注坯模型…

Makrolon 2858一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗;

Makrolon 2865氯和无溴阻燃; UL 94V-2/1.5 mm和3.0 mm; 中等黏度;

Makrolon 2867一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 被改进的燃烧性; UL 94 V-2

Makrolon 3103一般用途; 高黏性; 被稳定的紫外; 注坯模型; 可利用在透明，透亮和不透明…

Makrolon 3105一般用途; 高黏性; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明，透亮和不透明的c…

Makrolon 3106食物联络质量; 高黏性; 好加水分解抵抗; 注坯模型-融解

Makrolon 3107一般用途; 高黏性; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明,

Makrolon 3108一般用途; 高黏性; 食物联络质量; 好加水分解抵抗; 注坯模型; 可利用在…

Makrolon 3156食物联络质量; 高黏性; 容易的发行; 好加水分解抵抗; 注坯模型-…

阻燃PC 6455德国拜耳Makrolon物料性能

冲击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电尽缘性、耐腐蚀性、耐磨性好，

但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。
适于制作仪表小零件、尽缘透明件和耐冲击零件

阻燃PC 6455德国拜耳Makrolon成型性能

1.无定形料,热稳定性好，成型温度范围宽，活动性差。吸湿小，但对水敏感，须经干燥处理。成型收缩率小，易发生熔融开裂和应力集中，故应严格控制成型条件，塑件须经退火处理。 2.熔融温度高，粘度高，大于200g的塑件，宜用加热式的延伸喷嘴。3.冷却速度快，模具浇注系统以粗、短为原则，宜设冷料井，浇口宜取大，模具宜加热。 4.料温过低会造成缺料，塑件无光泽，料温过高易溢边，塑件起泡。模温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高，抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢，易变形粘模

阻燃PC 6455德国拜耳Makrolon