

# 特高压66KV隔离开关GW4-72.5型

产品名称	特高压66KV隔离开关GW4-72.5型
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	4200.00/组
规格参数	品牌:西安红光电气 型号:GW4-72.5 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

## 产品详情

特高压66KV隔离开关GW4-72.5型系双柱式三相交流50Hz户外高压开关设备，用于电压10~110KV的电力系统中，供在有电压无负载时分合电路之用，以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离之用。特高压66KV隔离开关GW4-72.5型可满足重污秽地区用户的要求，并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。GW4系列与CJ2、CJ5、CJ6、CJ11系列电动操动机构组合，特别适合电力系统和电气化铁路领域对远距离分、合的需要。额定电流：200A~4000A。

该系列产品有下列品种：

1) 按有无接地开关分：不接地、单接地（左接地和右接地）和双接地；

2) 接地开关按承受的短路电流能力又分            型；

3) 按使用地区分：普通型、防污型、耐污型和高原型。 该系列产品符合国家标准和IEC标准的各项要求，产品抗地震性能良好，能满足地震烈度9度的要求。 特高压66KV隔离开关GW4-72.5

型使用条件1. 海拔高度不超过1000m，高原型不超过4000 m；2. 环境温度：-40 ~+40 ；3.

风速不大于35m/s；4. 地震烈度：8度；5. 覆冰厚度： 10mm；6. 耐污产品适用于污秽地区；7. 不适用于有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。说明：当上述环境条件不能满足使用要求时，由用户与制造厂协商解决