

冷轧板1分16芯光分路器箱概述讲解

产品名称	冷轧板1分16芯光分路器箱概述讲解
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:冷轧板1分16芯光分路器箱 冷轧板1分16芯光分路器箱:1分16芯光分路器箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

产品概述：安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。产品特点：

2.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器。3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空

二特点及结构说明: 1:箱体采用冷轧板制作,使用寿命达到20年以上. 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层. 三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求) 1:工作温度：-40 +70 ； 2:储存温度：-40 +70 ； 3:工作湿度： 90% (+30 时) ； 4:大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ； 5:绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2X104M /500V(DC) ；