

# 1分16光分路器箱图文介绍规格尺寸

产品名称	1分16光分路器箱图文介绍规格尺寸
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:1分16光分路器箱图文介绍规格尺寸 1分16光分路器箱:1分16光分路器箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

### 1分16光分路器箱图文介绍规格尺寸

1分16光分路器箱-图文介绍规格尺寸 SMC1分16光纤分光箱、SMC分纤箱-SMC光纤分纤箱-SMC光缆分光分纤箱-SMC分线箱-SMC光纤分线箱-SMC1分16分光箱-SMC分光器箱-SMC光分路器箱-SMC光纤配线箱-SMC光纤楼道箱-SMC光纤配线箱【中国移动通信|中国电信|中国联通（容量：1分4、1分8、1分16、1分32、1分48、1分64楼道光网络室外光缆配纤箱|抱杆光网络室外光配线/分路器箱）】

光分路器箱分为（1分4、1分8、1分16、1分24、1分32、1分48、1分64光分器箱）光分器箱材质有：SMC复合材料、冷轧钢板，镀锌板、塑料ABS，PC等光分路器箱安装方式有：壁挂式、抱杆式、抱箍式等。FTTHPLC（1分8、1分16、1分32）光分路器<插片式/盒式>1. 适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。2. 模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。3. 分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。4. 系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。5. 皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。6. 工厂化

皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。配线光缆熔接 a.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；  
b.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；  
c.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；  
d.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；  
e.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；  
f.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地； g.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上光纤分线盒：1分16分纤箱，适用遇FTTH网络电信网络数据通信网络局域网等，产品由优质工程塑料注塑成型，较大能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线冲击防水等功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。

籬式条件下使用.二特点及结构说明:1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C2:环境湿度: : 95% ( +40 ° C ) 3:大气压力: 70Kpa~106Kpa4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)6:箱门开启角度:180 ° 7:适配器可选SC\FC\LC8:接地耐电压水平不小于3000V ( DC ) /1min不击穿,无飞弧。9:绝缘电阻: 2X1000M /500V10:外型尺寸:尺寸: 380\*300\*100 ( mm)11:重: 5.5KG