

造船设备用ZDY200泰兴牌减速机规格

产品名称	造船设备用ZDY200泰兴牌减速机规格
公司名称	江苏泰兴减速机有限责任公司
价格	面议
规格参数	规格:国标 型号:ZDY200 产地:泰兴
公司地址	江苏省泰州市泰兴姚王镇
联系电话	018552068927 18326182304

产品详情

硬齿面硬齿面圆柱齿轮减速器是按照中华人民共和国专业标准(JB / T8853—1 999)生产，主要包ZDY(单级)、ZLY(两级)、ZSY(三级)三个系列，适用于冶金、矿山、运输、水泥、建筑、化工、纺织、轻工、能源等行业的机械传动。

减速器高速轴转速 n_1 ， 1 500r / min。

减速器工作环境温度 t 为 $-40 \sim 45$ 。低于 0 时，启动前润滑油应预热。

减速器主要工作特点

(1)齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达 $P\{RC54 \sim 62$ ；(2)齿轮采用磨齿工艺，精度高，接触好；(3)承载能力高，比软齿面减速器承载能力提高七倍；(4)传动效率高，单级可达98%，两级可达96%，三级可达94%；(5)寿命长。ZSY硬齿面圆柱齿轮减速机,硬齿面圆柱齿轮减速器是按照中华人民共和国专业标准(JB / T8853—1 999)生产，主要包ZDY(单级)、ZLY(两级)、ZSY(三级)三个系列，适用于冶金、矿山、运输、水泥、建筑、化工、纺织、轻工、能源等行业的机械传动。减速器高速轴转速 n_1 ，

1 500r / min。减速器工作环境温度 t 为 $-40 \sim 45$ 。低于 0 时，启动前润滑油应预热,减速器主要工作特点 (1)齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达 $P\{RC54 \sim 62$ ；(2)齿轮采用磨齿工艺，精度高，接触好；(3)承载能力高，比软齿面减速器承载能力提高七倍；(4)传动效率高，单级可达98%，两级可达96%，三级可达94%；(5)寿命长。

zly减速机，zly硬齿面减速机，zly减速器特点

(1)齿轮均采用优质合金钢经渗碳、淬火、而成，齿面硬度达 $hrc54—62$ 。

(2)体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高，寿命长，可靠性高、传动平稳、噪音低。

(3)中心距，公称传动比等主要参数均经优化设计，主要零、部件互换性好。

(4)一般采用油池润，自然冷却，当热功率不能满足时，可采用循环油润滑或风扇，冷却盘管冷

zly减速机，zly硬齿面减速机，zly减速器应用范围

(1)输入转速一般 $n_1 \leq 1500 \text{ r/min}$ zly减速机，zly硬齿面减速机，zly减速器

(2)齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。

(3)工作环境—40 ~ 50℃，如果低于0℃，启动前润滑油应预热至0℃以上，本减速器可用于正反两个方向运转。

(4)可广泛用于冶金、矿山、化工、建材、起重、运输、纺织、造纸、仪器、塑料、橡胶、工程机械、能源等工业部门。

zly减速机减速器zly两级圆柱齿轮减速机。

2.规格有：112、125、140、160、180、200、224、250、280、315、355、400、450、500、560、630、710；

3.表示方法示例：4.转向规定：配置逆止器的减速机只允许单向运转，转向规定为：面对输出轴，输出轴顺时针运转为“s”，逆时针运转为“n”。