

# 泰隆国茂标准ZDY250硬齿面减速器尺寸

产品名称	泰隆国茂标准ZDY250硬齿面减速器尺寸
公司名称	江苏泰兴减速机有限责任公司
价格	面议
规格参数	规格:国标 型号:ZDY250 产地:泰兴
公司地址	江苏省泰州市泰兴姚王镇
联系电话	018552068927 18326182304

## 产品详情

硬齿面减速机广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等领域。工作环境温度为-40 ~ 45℃，如果低于0℃，启动前润滑油应预热至0℃以上，本减速机可用于正反两个方向运转。

圆锥圆柱齿轮减速器(以下简称减速器)，用于输入轴与输出轴呈垂直方向布置的传动装置。主要用于带式输送机及各种运输机械，也可用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材、轻工、石油等各种通用机械的传动机构中。该产品具有承载能力高、噪音低、体积小、重量轻、效率高、使用寿命长等优点。

型号标准减速器的型号由型式代号，名义中心距 $a$ (末级中心距)，公称传动比，装配型式代号，输入轴旋转方向代号组成。

D—带式输送机类组代号，B—二级传动，c—三级传动，Y—硬齿面齿轮，z—中硬齿面齿轮，K—输出轴为空心轴形式。

名义中心距：用实际数字表示，单位为mm。

传动比：用公称传动比表示。

装配形式：用罗马数字I、II、...、jV表示。

输入轴的旋转方向：面对输入轴方向看，s为顺时针方向，N为逆时针方向

ZSY硬齿面减速机适用范围：

ZSY硬齿面减速机广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等领域。

高速轴转速不大于1500转/分。

齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。

工作环境温度为-40 ~ 45℃，如果低于0℃，启动前润滑油应预热至0℃以上，本减速机可用于正反两个方向运转。

ZSY硬齿面减速机产品特点

1. 齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达HRC58-62，齿轮均采用磨齿工艺，精度高，接触性好。

传动效率高：三级大于90%。

运转平稳，噪音低。

体积小，重量轻，使用寿命长，承载能力高。

易于拆检，易于安装。

