

供青海环氧自流平和西宁水泥自流平

产品名称	供青海环氧自流平和西宁水泥自流平
公司名称	青海迪卢地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青海省西宁市城北区朝阳西路52号22号10号楼等49幢楼
联系电话	15897083907

产品详情

青海迪卢地坪销售热线：15897083907，联系人：卢先生，青海水泥自流平是科技含量较高、技术环节也比较复杂的高新绿色产品。西宁水泥自流平一般各项品质比较弱一些；面层自流平是直接当地面使用的，也可以作为地坪漆的基础地面，各项技术要求都比较高。青海水泥自流平液体在地面自动找寻低洼区并将其填平，最终在将整片地面流淌成镜面般平整后静止，凝结而固化。西宁水泥自流平。青海水泥自流平适用于混凝土地面的精找平及所有铺地材料，广泛应用于民间及商业、工业建筑等干燥且具有高承载要求的面层装饰找平。西宁水泥自流平硬化后的砂浆可作为轻工业地面的面层，或在其表面铺设树脂材料。青海环氧自流平在自流平水泥施工前，必须用打磨机对基础地面进行打磨，磨掉地面的杂质，浮尘和砂粒。西宁环氧自流平水泥表面处理剂能增大自流平水泥与地面的粘结力，防止自流平水泥的脱壳和开裂。青海环氧自流平搅拌需彻底，不可有块状或干粉出现。搅拌好的自流平水泥须呈流体状。西宁环氧自流平把自流平水泥倒在地面上，用带齿的耙子把自流平耙开，根据要求的厚度耙到不同大小的面积。青海环氧自流平根据现象不同的温度，湿度和通风情况，自流平水泥需小时后方能彻底干透，干透前不可进行下一步的施工。西宁环氧自流平待其自然流平后用带齿的滚子在上面纵横滚动，放出其中的气体，防止起泡。