

出售石家庄快速门堆积门食品厂车间隔离门

产品名称	出售石家庄快速门堆积门食品厂车间隔离门
公司名称	无锡市兴而旺门业有限公司石家庄分公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:兴而旺门业 型号:xew-451 产地:石家庄市
公司地址	石家庄裕华区湘江道
联系电话	0311-12345678 13013227071

产品详情

控制方式：地磁感应式，当机车进入地磁感应区内（对人无感应），快速卷帘门自行开启。移动感应式，当人/车进入探测区内（感应移动物体），快速卷帘门自行开启。手动按钮式，当人到达快速卷帘门指定位置，伸手按下上升按钮时，门体将快速开启。手动遥控式，当人员进入有效区域内（30米），按下遥控器开门按钮控制快速卷帘门打开。手动拉绳式，拉绳开关预置在门洞前方位置，人到达开关预置后拉动开关开启快速卷帘门。联动互锁式，快速卷帘门与快速卷帘门之间可实现联动或互锁。门禁密码式，用于防止随意进出的工作环境，进入人员可依据员工卡、指纹、密码等进入。以上控制方式快速卷帘门当人经过后，门体均会在设定时间内自行关闭。产品用途：使用于中小尺寸的外部门，高频率物流通道使用。铝制防风型材与挺括的织物门帘不仅美观和牢固，而且可承受较大负荷。织物门帘与可视窗材料均可替换，能分隔不同温度区，防止空气对流，保证室内恒温、防虫防尘。适用环境：X车间内部X高频率进出的通道。X对卫生环境要求高的行业。X轻工业、食品业、电子行业、包装印刷、医院、仓储、超市、汽车、制造业等。技术参数：外观：高强度铝合金门框120×130mm，符合6063-T6标准，冷扎板静电喷涂门罩、机箱。动力性能：德国西门子刹车制动马达，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。控制电压：安全低压24VDC。开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭0.6-1.2m/秒（变频可调速）。门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色可选择。拉伸强度：5700/5100N/5cm,撕裂强度900/80N。防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。使用温度：-10 +70 /超耐寒区域-40。透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形。抗风材料：普通型铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。抗风能力：9m/s（50Pa标准3×3）。密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱。