

聚氨酯准结构胶

产品名称	聚氨酯准结构胶
公司名称	南京纽迈工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PUY-202
公司地址	南京市栖霞区九龙山路4号
联系电话	86-025-85300701 18913855212

产品详情

PUY-202聚氨酯胶粘剂是双组分室温固化胶粘剂，该胶粘剂最大的特点是具有高韧性，抗冲击，耐震动疲劳，此外还具有耐水，耐腐蚀，使用温度范围宽等优点，主要用于各种不同类型的夹心板材的生产，它与聚苯泡沫、PU泡沫体及树脂板、铝板、不锈钢板等板材间都有极好的粘结性，另外也可以用于塑料、橡胶、金属、混凝土、木材间等各种材料的粘结等等。

施工操作

1 基层处理,施工前应先将基层表面处理干净，不应有油、灰等杂物，并保持干燥,铝板或钢板等基材也可用砂轮进行打磨处理。

2. 施工时，将A，B两个组分按重量比1：6的配比配料，充分搅拌均匀后方可使用，否则将影响材料性能。

3. A . B双组分原料为反应性材料，必须现配现用，用多少配多少，否则将因固化造成损失。

4. 施工可用手工刮板或滚筒上胶,也可用双组机器上胶。

5. 该胶可在较低温度下(大于15)或较高温度下固化,固化时间可以通过提高温度或添加促进剂来调整.最终毡力需七天完全固化。

6. 未固化胶水可用洗液清除.固化后的胶体只能用机械方法清除。