

# 德国TOP涡轮对夹式中线蝶阀

产品名称	德国TOP涡轮对夹式中线蝶阀
公司名称	上海埃克斯阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	包装:木箱 发货:快递、物流 交期:1-2天
公司地址	上海市奉贤工业园区668弄
联系电话	021-51877596 13761652583

## 产品详情

德国TOP涡轮对夹式中线蝶阀产品简介：德国TOP涡轮对夹式中线蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。产品特点：本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。橡胶密封圈既可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。主要零部件材质：

阀体Body		阀板Disc		转轴Shaft	衬套Bushin	阀座Seat		
材料名称	代码	材料名称	代号	材料名称	材料名称	材料名称	代号	使用温度
灰铸铁CI	Z	电镀球墨铸铁Electricplating DI	B1	不锈钢Stainless Steel	润滑青铜Lu bircated bronze	天然胶Natural rubber	X1	-20~+85
球墨铸铁DI	Q	铝青铜AL-bronze	B2	碳钢Carbon Steel	四氟乙烯PTFE	海帕伦Hypalon	X2	-18~+135短时-18~+149
铝青铜AL-bronze	T	ZG1Cr18Ni9Ti不锈钢S304	B3			乙丙橡胶EPDM	X3	-45~+135短时-50~+150
ZG1Cr18Ni9Ti不锈钢S304	P	CF8M不锈钢SS316	B5			氯丁橡胶Neoprene	X4	-7~+93短时-7~+107
CF8M不锈钢SS316	R					丁腈橡胶NBR	X5	-12~+82短时-12~+93
碳钢Carbon Steel	C					耐磨橡胶Abrasion	X6	-10~+50

resistant rubber 氟橡胶Viton	X7	-20~+85
n 耐热乙丙橡胶Heat resistant EPDM	X9	-20~+85
聚四氟乙烯 PTFE	F4	-20~+85