

厂家供应泰兴牌ZLYJ112-8减速机品牌现货

产品名称	厂家供应泰兴牌ZLYJ112-8减速机品牌现货
公司名称	合肥泰精减速机有限公司
价格	面议
规格参数	规格:国标 型号:ZLYJ112 产地:泰兴
公司地址	合肥瑶海区长江东路
联系电话	15345602335

产品详情

产品特性;

ZLYJ系列减速器是参考国外同类产品为塑料螺杆挤出机配套设计的高承载能力硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了ZBJ19009-88所规定的各项技术规范。其特点是齿轮和轴类零件采用了高强度合金钢材质、经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。齿轮精度为GB10095-88,6级。齿面硬度HRC54~62。在空心输入轴前端配置有大规格推力轴承,承受螺杆的轴向推力。整机具有体积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等优点。

本系列产品中的规格和传动比为现有用户的常用数据。用户在选用时,可将螺杆的实际传动扭矩与表(2)所列许用输出扭矩为准选型。若需与橡胶挤出机配套,因橡胶挤出机冲击力较塑料强,请用户提出具体技术参数。

ZLYJ系列减速器是参考国外同类产品为塑料螺杆挤出机配套设计的高承载能力硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了ZBJ19009-88所规定的各项技术规范。其特点是齿轮和轴类零件采用了高强度合金钢材质、经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。齿轮精度为GB10095-88,6级。齿面硬度HRC54~62。在空心输入轴前端配置有大规格推力轴承,承受螺杆的轴向推力。整机具有体积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等优点。

适用条件

- 1、减速机高速轴转速不大于1500r/min
- 2、工作环境温度为0~35。当温度超出本规定时,可按用户要求,另行配置润滑加热或冷却装置。

减速机代号和标志

在减速机代号中,包括型号、输出级中心距、公称传动比、装配型式。

标主示例

ZLYJ塑料橡胶挤出机减速机润滑与冷却、加热(JB/T8853-2001)

润滑与冷却、加热

齿轮和轴承皆采用油池浸润和飞溅润滑。ZLYJ280及以上规格的轴承除飞溅润滑之外，还增加了油泵润滑系统强制循环供油润滑。

润滑油牌号为中级压齿轮油N220或其它粘度相似的优质润滑油。

当环境温度低于0 时，需在油池中增加电热管，对润滑油进行预热。

当环境温度高于35 时，制造厂应该按用户提供的温度值进行热平衡计算，以确定是否增加冷却装置。