

供应工地洗车机，洗轮机120t承载。

产品名称	供应工地洗车机，洗轮机120t承载。
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	承载:120t 启动方式:自动、手动 功率:7500w
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

产品详情

供应九江工地洗车机，九江洗轮机120t承载。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

嘉化洁工地工程洗车洗轮机:

- 1、100个喷头，清洗无死角;
- 2、清洗速度快，40-80辆/小时;
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水;
- 4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场;
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用;
- 6、解决工程车辆对城市道路的污染;
- 7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞;
- 8、可选的自动排泥;
- 9、专业的防锈处理，持久耐用;

10、冲洗机控制系统分机械自动感应式，手动两种，操作方便。

武汉嘉化洁洗车机特点:

- 1.全自动运行，免人操作，效率高，避免了老式洗车槽采用人工冲洗，效率低。
- 2.冲洗污水可过滤回收，水资源利用率高，避免了老式洗车槽冲洗污水不回收，直接排放，水资源利用率低。
- 3.工地洗车机占地面积小，直接避免了老式洗车槽冲洗设施占地面积大、施工场地狭小而导致工地无法设置。
- 4.冲洗时间短，平均每小时可冲洗60辆车以上，时间可自己设置，避免了人工冲洗时间长的问题。
- 5.冲洗强度大，冲洗彻底，运行费用低，避免了人工冲洗不彻底，运行费用高

嘉化洁工地工程洗车洗轮机:

电源：380V,四芯，50HZ

水泵功率：5.5KW

清洗时间：0-60S（可调）

控制选择：红外感应

冲洗压力：6-8KG/m²

安装尺寸：2300L*3700W*1000H

适用车辆：150吨以下工程车

启动方式：手动/自动

付款说明：付定即发货，货到安装完毕付全款

交货时间：电话确定

洗轮机-创城必备。现在各大中城市都在创建全国文明城市和全国卫生城市，但是城市建设的步伐也越来越快，建设工程建筑工地造成城市的道路污染也是越来越严重，成了执法部门头痛的一件事。虽然各地城建等各部门出了一系列治理城市道路污染的措施，但是效果不明显。各部门三令五申个建筑工地大门口必须安装自动冲洗设施，但是没有具体的奖惩措施也就成了一纸空文，因为各部门没有指定什么样的设备才是自动冲洗设施。

