

# 优惠促销ZLYJ173硬齿面减速机库存价格

产品名称	优惠促销ZLYJ173硬齿面减速机库存价格
公司名称	合肥泰精减速机有限公司
价格	面议
规格参数	规格:国标 型号:ZLYJ173 产地:泰兴
公司地址	合肥瑶海区长江东路
联系电话	15345602335

## 产品详情

ZLYJ硬齿面减速机产品性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。本系列产品中的规格和传动比为现有用户的常用数据。用户在选用时，可将螺杆的实际传动扭矩与表(2)所列许用输出扭矩为准选型。若需与橡胶挤出机配套，请用户提出具体技术参数，向我厂咨询再确定选型。

ZLYJ系列减速机是为塑料、橡胶螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力包的齿轮传动装置。产品设计参照了JB / T8853-2001《圆柱齿轮减速机》所规定的各项技术规范。其特点是齿轮和轴类零件采用了高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。齿轮精度为GB10095—88.6级。齿面硬度HRC54—62。在空心输出轴前端配置有大规格的推力轴承。承受螺杆工作时的轴向推力。轴承和油封等主要标准件皆采用国内优质产品，并可按用户需要，配装进口产品。整机具有体积小、承载能力高、传动平稳，噪声低、效率高等特点。

### 概述

本产品是按国家标准JB/T8853-2001生产的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速机。本产品广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等领域。减速机适用范围如下.1.高速轴转速不大于1500转/分.2.齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。3.工作环境温度为-40 ~ 45℃，如果低于0℃，启动前润滑油应预热至0℃以上，本减速机可用于正反两个方向运转。

ZLYJ系列减速器是为塑料橡胶单螺杆挤出机械配套设计的高精度硬齿面带推座的传动装置.产品设计采用JB/T8853-2001规定的技术规范.齿轮和轴类零件采用了高强度的20CrMnTi和20CrMnMo合金钢材质,经过渗碳淬火.磨齿工艺加工.齿轮强度高,齿面精度达到GB10095-88,6级.齿面硬度HRC54-62.在空心轴前端配有超规格的推力轴承以承受螺杆的后坐力,齿轮箱采用圆锥和双列自调心圆柱滚子轴承大大延长使用寿命.并采用优质的双层进口密封件和高强度紧固件,设计带有油泵强制循环系统,部分机型可根据要求增加水冷却系统以提高使用功率.

## 特点

1. 齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达HRC58-62，齿轮均采用磨齿工艺，精度高，接触性好。
2. 传动效率高：三级大于90%。
3. 运转平稳，噪音低。
4. 体积小，重量轻，使用寿命长，承载能力高。
5. 易于拆检，易于安装。

## 适用条件

- 1、减速机高速轴转速不大于1500r/min。
- 2、齿轮传动圆周速度不大于20m/s。
- 3、工作环境温度为-40-45℃。如果低于0℃，启动前润滑油应预热至0℃以上，当温度超出规定时，可按用户要求，另行配置润滑加热或冷却装置。本减速机可用于正反两个方向运转，但部分机型高速轴带单向油泵，默认方向为：面对输出轴，输出轴为顺时针旋转。如方向改变，请在订货时说明。