

供应化纤行业用ZLYJ200-12.5减速机产地

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 供应化纤行业用ZLYJ200-12.5减速机产地 |
| 公司名称 | 合肥泰精减速机有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 规格:国标 型号:ZLYJ200 产地:泰兴 |
| 公司地址 | 合肥瑶海区长江东路 |
| 联系电话 | 15345602335 |

产品详情

合肥泰精传动设备有限公司专业生产zsy,zly,zdy,zfy硬齿面减速器主要包括平行轴系列和垂直轴系列，平行轴减速器是按国家标准(gbl9004—88))生产，产经优

化设计

，具有国际八十年代先进水平，它主要包括zdy(单级)、zly(两级)、zsy(三级)和zfy(四级)四大系列，垂直轴减速器是按国家标准(jb/t9002—1999)生产，用于输入轴与输出轴呈垂直方向布置的传动装置，它主要包括dby、dcy和dfy三大系列。

规格ZLZJ 250可靠适配功率3-5.5KW 规格ZLZJ 280可靠适配功率5.5-8KW 规格ZLZJ 350可靠适配功率7-11KW 规格ZLZJ 400可靠适配功率15-18KW 规格ZLZJ 450可靠适配功率18-25KW 规格ZLZJ 500可靠适配功率22-37KW 规格ZLZJ 500+可靠适配功率30-45KW 规格ZLZJ 650可靠适配功率75-100KW 与同行业同类产品比较，特点和优势：

1规格品种齐全，比国标增加了多个规格,多达40余个规格型号，适配范围广。
2同规格产品的安装尺寸和各生产厂家的安装尺寸统一标准，为维修更换提供了方便。3齿轮增加齿面宽度及模数，推力轴承合理加大提高了承载能力和过载保险系数。克服了老规格的设计缺点。克服原型号因高速级齿轮模数小过载保险系数小的缺陷。4热处理和磨齿工艺先进，20crmnTI采用的热处理工艺数控渗碳，探伤，瑞士莱斯豪尔NZA300.ZB700蜗杆砂轮磨齿机、德国哈弗勒成型磨齿。全部测齿，达到6级以上精度。5面向私企用户，薄利销售，价格低于同行业10%-30% 6保修期1年，质量跟踪服务。
ZSYJ225 18.5-22KW ZSYJ250 30-37KW ZSYJ280 37-45KW ZSYJ315 45-55KW ZSYJ375 75-90KW

与同行业同类产品比较，特点和优势：

1规格品种齐全，比国标增加了多个规格,多达40余个规格型号，适配范围广。

产品的安装尺寸和各生产厂家的安装尺寸基本统一标准，为维修更换提供了方便。3齿轮增加齿面宽度及模数，推力轴承合理加大提高了承载能力和过载保险系数。克服了老规格的设计缺点。克服原型号因高速级齿轮模数小过载保险系数小的缺陷。4热处理和磨齿工艺先进，20crmnTI采用的热处理工艺数控渗碳，红外磁探伤，瑞士莱斯豪尔300.ZB700蜗杆砂轮磨齿机磨齿。达到6级以上精度。

5以适应用户，价格低于同行业10%-20% 6保修期1年，质量跟踪服务 减速机的润滑及保养:在投入运转之前，在减速机中装入建议的型号和数值的润滑脂。减速机采用润滑油润滑。对于垂直安装的减速机，鉴于润滑油可能不能保证最上面的轴承的可靠润滑，因此采用另外的润滑措施。在运行以前，在减速机中注入适量的润滑油，润滑油的粘性根据以下列表选择。减速机通常装备有注油孔和放油塞。因而在订购减速机的时候必须指定安装位置。下表列出了一般应用中建议采用的润滑油的牌子和型号。

注意：对于非常规工作条件的应用，请征询制造厂的意见。工作油温不能超过80 。终生润滑的组合减速机在制造厂注满合成油，除此之外，减速机供货时通常是不带润滑油的，并带有注油塞和放油塞。本样本中列出的减速机润滑油数量只是估计值。根据订货时指定的安装位置设置油位塞的位置以保证正确注油，减速机注油量应该根据不同安装方式来确定。如果传输功率超过减速机的热容量，必须提供外置冷却装置. 减速比：输入转速与输出转速之比。

级数：行星齿轮的套数。一般最大可以达到三级，效率会有所降低。

满载效率：在最大负载情况下（故障停止输出扭矩），减速机的传递效率。

工作寿命：减速机在额定负载下，额定输入转速时的累计工作时间。 额定扭矩：是额定寿命允许的长时间运转的扭矩。当输出转速为100转/分，减速机的寿命为平均寿命，超过此值时减速机的平均寿命会减少。当输出扭矩超过两倍时减速机故障。