

# 德国TOP加长杆涡轮对夹蝶阀

产品名称	德国TOP加长杆涡轮对夹蝶阀
公司名称	上海埃克斯阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	包装:木箱 发货:快递、物流 交期:1-2天
公司地址	上海市奉贤工业园区668弄
联系电话	021-51877596 13761652583

## 产品详情

德国TOP加长杆涡轮对夹蝶阀产品参数  
 产品名称：加长杆涡轮对夹蝶阀  
 公称口径：DN50-DN1000mm  
 设计标准：GB/T12238 API609 BS EN593  
 公称压力：PN10/16Mpa  
 结构长度：GB/T12221 API609 BS5155  
 ISO5752  
 适用介质：水、油、气等  
 阀体法兰标准：GB/T9113 ANSI B16.1 EN1092  
 ISO7005  
 适用温度：-25 ~120  
 试验检验标准：GB/T13927 API598 ISO5208  
 主要零部件材质：

阀体Body		阀板Disc		转轴Shaft	衬套Bushin	阀座Seat		
材料名称	代码	材料名称	代号	材料名称	材料名称	材料名称	代号	使用温度
灰铸铁CI	Z	电镀球墨铸铁Electricplating DI	B1	不锈钢Stainless Steel	润滑青铜Lubricated bronze	天然胶Natural rubber	X1	-20~+85
球墨铸铁DI	Q	铝青铜AL-bronze	B2	碳钢Carbon Steel	四氟乙烯PTFE	海帕伦Hypalon	X2	-18~+135短 时-18~+149
铝青铜AL-bronze	T	ZG1Cr18Ni9Ti不锈钢S304	B3			乙丙橡胶EPDM	X3	-45~+135短 时-50~+150
ZG1Cr18Ni9Ti不锈钢S304	P	CF8M不锈钢SS316	B5			氯丁橡胶Neoprene	X4	-7~+93短 时-7~+107
CF8M不锈钢SS316	R					丁腈橡胶NBR	X5	-12~+82短 时-12~+93
碳钢Carbon Steel	C					耐磨橡胶Abrasion resistant rubber	X6	-10~+50
						氟橡胶Viton	X7	-20~+85

耐热乙丙橡 胶Heat resistant EPDM	X9	-20~+85
聚四氟乙烯 PTFE	F4	-20~+85