

ZLYJ250-16-1硬齿面减速器配件耐用

产品名称	ZLYJ250-16-1硬齿面减速器配件耐用
公司名称	合肥泰精减速机有限公司
价格	面议
规格参数	规格:国标 型号:ZLYJ250 产地:泰兴
公司地址	合肥瑶海区长江东路
联系电话	15345602335

产品详情

公司拥有产品参数等资料的最终解释权，产品会因改进修改技术参数，订货时请与我司确认。

特别说明：{产品价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,所有产品标价，均不含运费，欢迎来电咨询-18552068927----近期原材料价格波动较大，我公司所有产品价格可能会随时调整，敬请新老客户谅解}！花键、方孔、六方孔以及出轴头的方头、圆头等（需要订做）规格 2(H7) I3 3 d4 n2 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 C D E d5 d6 I5 M ZLYJ112 160 8 210 14 4 96 326 50 136 170 M16 18 125 ZLYJ133 180 8 230 16 6 104 185 185 61 180 184 M18 20 137 ZLYJ146 200 8 260 16 6 118 190 235 72 210 210 85 38 ZG1/2 M18 20 167 ZLYJ173 230 8 300 18 6 113.5 220 220 68 225 214 m20 25 167 ZLYJ200 270 8 350 18 6 150 275 275 100 290 310 120 40 m85*4 40 50 250 ZLYJ225 330 8 420 26 6 165 310 310 90 315 330 140 50 55 265 ZLYJ250 330 8 420 26 6 205 360 360 105 330 340 160 50 285 ZLYJ280 360 8 450 30 6 200 385 385 100 355 380 160 50 300 ZLYJ315 365 8 450 30 6 260 450 450 130 390 460 160 55 335 ZLYJ330 400 10 500 30 6 225 450 450 130 390 425 160 55 60 60 350 ZLYJ375 400 10 500 32 8 250 475 500 165 265 400 500 160 55 ZG3/4 M90*4 60 60 345 ZLYJ420 500 10 660 32 8 305 580 540 150 328 480 200 60 370 ZLYJ450 500 15 700 32 8 300 600 600 190 300 520 200 60 425 ZLYJ630 650 25 805 8 8 400 850 800 200 450 670 300 80 520 ZSYJ450 520 10 700 32 8 300 600 600 190 300 520 200 60 425 ZSYJ560 620 25 805 48 8 390 760 780 170 510 270 80 435 ZSYJ630 650 25 805 48 8 400 850 800 200 450 670 300 80 520

规格ZLYJ系列塑料、橡胶机械专用硬齿面齿轮减速机

斜齿轮减速机是为塑料、橡胶螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力包的齿轮传动装置。产品设计参照了JB / T8853-2001《圆柱齿轮减速机》所规定的各项技术规范。其特点是齿轮和轴类零件采用了高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。齿轮精度为GB10095—88.6级。齿面硬度HRC54—62。在空心输出轴前端配置有大规格的推力轴承。承受螺杆工作时的轴向推力。轴承和油封等主要标准件皆采用国内优质产品，并可按用户需要，配装进口产品。 a H H1 h A B L1 I1 L2 L3 d1(m6) t1 b1 d2(H8) I4 t2 b2(F9) d3 n1 1 ZLYJ112 184 130 18 426 170 106 60 203 28 31 8 35 52 38.3 10 M10 6 185 ZLYJ133 218 140 20 478 215 125 60 205 28 31 8 38 80 41.3 10 M12 8 205 ZLYJ146 256 160 22 560 250 148 70 245 32 35 10 45 120 48.8 14 M12 8 230 ZLYJ173 285 170 22 576 256 148 80 250 38 41 10 50 140 57.6 14*2 M16 8 260 ZLYJ200 340 240 36 750 340 200 80 330 45 48.5 14 60 170 68.8 16*2 M16 12 300 ZLYJ225 385 250 36 800 360 205 110 355 55 59 16 70 170 78.8 18*2 M20 12 370 ZLYJ250 430 280 45 930 380 220 110 380 60 64 18 80 180 90.8 22*2 M20 12 370 ZLYJ280 480 300 50 970 410

240 125 405 65 69 18 90 180 100.8 25*2 M24 12 400 ZLYJ315 539 350 55 1160 450 250 140 440 75 79.5 20 100 200
 112.8 28*2 M24 12 405 ZLYJ330 575 350 60 1160 450 260 170 445 85 90 22 110 220 122.8 28*2 M24 12 450 ZLYJ375
 625 400 60 1280 466 265 170 445 85 90 22 110 255 122.8 28*2 M24 12 450 ZLYJ420 695 460 60 1420 550 310 130 535
 95 100 25 120 270 134.8 32*2 M30 12 580 ZLYJ450 765 500 60 1550 600 350 130 600 100 106 28 170 250 188.8 40*2
 M30 12 610 ZLYJ630 1070 630 80 2000 770 430 165 760 120 127 32 180 340 200.8 45*2 M36 12 720 ZSYJ450 765 500
 276 60 1550 600 350 105 600 75 79.5 20 170 250 188.8 40*2 M36 12 610 ZSYJ560 960 580 324 80 1850 610 355 130 670
 95 100 25 160 300 178.8 40*2 M36 12 720 ZSYJ630 1070 630 350 80 2000 770 430 165 760 110 116 28 180 340 200.8
 45*2 M36 12 720

整机具有体积小、承载能力高、传动平稳，噪声低、效率高等特点。产品性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。本系列产品中的规格和传动比为现有用户的常用数据。用户在选用时，可将螺杆的实际传动扭矩与表(2)所列许用输出扭矩为准选型。若需与橡胶挤出机配套，请用户提出具体技术参数，向我厂咨询再确定选型。适用条件 1、减速机高速轴转速不大于1500r/min。

2、齿轮传动圆周速度不大于20m/s。 3、工作环境温度 $-40\sim+45$ 。如果低于 0 ，启动前润滑油应预热至 0 以上，当温度超出规定时，可按用户要求，另行配置润滑加热或冷却装置。本减速机可用于正反两个方向运转，但部分机型高速轴带单向油泵，默认方向为：面对输出轴，输出轴为顺时针旋转。如方向改变，请在订货时说明。本机广泛应用在单螺杆挤出机：塑料管材、板材机组、吹膜机组、造颗粒机组、电缆机组、注塑机组等。橡胶挤出机。以及食品挤出机械。