

今日推荐ZLYJ280塑料挤出用减速机通用型

产品名称	今日推荐ZLYJ280塑料挤出用减速机通用型
公司名称	合肥泰精减速机有限公司
价格	面议
规格参数	规格:国标 型号:ZLYJ280 产地:泰兴
公司地址	合肥瑶海区长江东路
联系电话	15345602335

产品详情

本系列产品中的规格和传动比为现有用户的常用数据。用户在选用时，可将螺杆的实际传动扭矩与表(2)所列许用输出扭矩为准选型。若需与橡胶挤出机配套，请用户提出具体技术参数，向我厂咨询再确定选型。适用条件 1、减速机高速轴转速不大于1500r/min。 2、齿轮传动圆周速度不大于20m/s。 3、工作环境温度为-40~+45 。如果低于0 ，启动前润滑油应预热至0 以上，当温度超出规定时，可按用户要求，另行配置润滑加热或冷却装置。本减速机可用于正反两个方向运转，但部分机型高速轴带单向油泵，默认方向为：面对输出轴，输出轴为顺时针旋转。如方向改变，请在订货时说明。本机广泛应用在单螺杆挤出机：塑料管材、板材机组、吹膜机组、造颗粒机组、电缆机组、注塑机组等。橡胶挤出机。以及食品挤出机械。花键、方孔、六方孔以及出轴头的方头、圆头等（需要订做）规格 a H H1 h A B L1 I1 L2 L3 d1(m6) t1 b1 d2(H8) l4 t2 b2(F9) d3 n1 1 ZLYJ112 184 130 18 426 170 106 60 203 28 31 8 35 52 38.3 10 M10 6 185 ZLYJ133 218 140 20 478 215 125 60 205 28 31 8 38 80 41.3 10 M12 8 205 ZLYJ146 256 160 22 560 250 148 70 245 32 35 10 45 120 48.8 14 M12 8 230 ZLYJ173 285 170 22 576 256 148 80 250 38 41 10 50 140 57.6 14*2 M16 8 260 ZLYJ200 340 240 36 750 340 200 80 330 45 48.5 14 60 170 68.8 16*2 M16 12 300 ZLYJ225 385 250 36 800 360 205 110 355 55 59 16 70 170 78.8 18*2 M20 12 370 ZLYJ250 430 280 45 930 380 220 110 380 60 64 18 80 180 90.8 22*2 M20 12 370 ZLYJ280 480 300 50 970 410 240 125 405 65 69 18 90 180 100.8 25*2 M24 12 400 ZLYJ315 539 350 55 1160 450 250 140 440 75 79.5 20 100 200 112.8 28*2 M24 12 405 ZLYJ330 575 350 60 1160 450 260 170 445 85 90 22 110 220 122.8 28*2 M24 12 450 ZLYJ375 625 400 60 1280 466 265 170 445 85 90 22 110 255 122.8 28*2 M24 12 450 ZLYJ420 695 460 60 1420 550 310 130 535 95 100 25 120 270 134.8 32*2 M30 12 580 ZLYJ450 765 500 60 1550 600 350 130 600 100 106 28 170 250 188.8 40*2 M30 12 610 ZLYJ630 1070 630 80 2000 770 430 165 760 120 127 32 180 340 200.8 45*2 M36 12 720 ZSYJ450 765 500 276 60 1550 600 350 105 600 75 79.5 20 170 250 188.8 40*2 M36 12 610 ZSYJ560 960 580 324 80 1850 610 355 130 670 95 100 25 160 300 178.8 40*2 M36 12 720 ZSYJ630 1070 630 350 80 2000 770 430 165 760 110 116 28 180 340 200.8 45*2 M36 12 720

减速机适用范围如下：

- 1、高速轴转不大于1500转/分。
- 2、齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。

3、工作温度为-40-45℃，如果低于0℃，启动前润滑油应预热至0℃以上，本减速机可用于正反两个方向运转。

特点

1.齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达HRC58-62，齿轮均采用数控磨齿工艺，精度高，接触性好。

2.传动率高：单级大于96.5%，双级大于93%，三级大于90%。

3.运转平稳，噪音低。

4.体积小，重量轻，使用寿命长，承载能力高。

5.易于拆检，易于安装

减速机型号、规格及其表示方法

1.型号有：ZDY单级圆柱齿轮减速机，ZLY两级圆柱齿轮减速机，ZSY三级圆柱齿轮减速机，ZFY四级圆柱齿轮减速机。

2.规格有：单级：80、100、125、160、200、250、280、315、355、400、450、500、560；

两级：112、125、140、160、180、200、224、250、280、315、355、400、450、

500、560、630、710；三级：160、180、200、224、250、280、315、355、400、450、500、560、630、

710；四级：180、200、225、250、280、320、360、400、450、500、560、630、710、800。

企业有自己定点采购基地；

服务国际化与客户建立一对一服务体系；

统一管理，规范管理；

最终目标创知名品牌；

做自己的企业文化。外进口产品。