

# 大功率硬齿面耐用性ZLYJ315减速机厂家更换

产品名称	大功率硬齿面耐用性ZLYJ315减速机厂家更换
公司名称	合肥泰精减速机有限公司
价格	面议
规格参数	规格:国标 型号:ZLYJ315 产地:泰兴
公司地址	合肥瑶海区长江东路
联系电话	15345602335

## 产品详情

本系列产品中的规格和传动比为现有用户的常用数据。用户在选用时，可将螺杆的实际传动扭矩与表(2)所列许用输出扭矩为准选型。若需与橡胶挤出机配套，请用户提出具体技术参数，向我厂咨询再确定选型。适用条件 1、减速机高速轴转速不大于1500r/min。 2、齿轮传动圆周速度不大于20m/s。 3、工作温度为-40~+45 。如果低于0 ，启动前润滑油应预热至0 以上，当温度超出规定时，可按用户要求，另行配置润滑加热或冷却装置。本减速机可用于正反两个方向运转，但部分机型高速轴带单向油泵，默认方向为：面对输出轴，输出轴为顺时针旋转。如方向改变，请在订货时说明。本机广泛应用在单螺杆挤出机：塑料管材、板材机组、吹膜机组、造颗粒机组、电缆机组、注塑机组等。橡胶挤出机。以及食品挤出机械。花键、方孔、六方孔以及出轴头的方头、圆头等（需要订做）规格 2(H7) I3 3 d4 n2 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 C D E d5 d6 I5 M ZLYJ112 160 8 210 14 4 96 326 50 136 170 M16 18 125 ZLYJ133 180 8 230 16 6 104 185 185 61 180 184 M18 20 137 ZLYJ146 200 8 260 16 6 118 190 235 72 210 210 85 38 ZG1/2 M18 20 167 ZLYJ173 230 8 300 18 6 113.5 220 220 68 225 214 m20 25 167 ZLYJ200 270 8 350 18 6 150 275 275 100 290 310 120 40 m85\*4 40 50 250 ZLYJ225 330 8 420 26 6 165 310 310 90 315 330 140 50 55 265 ZLYJ250 330 8 420 26 6 205 360 360 105 330 340 160 50 285 ZLYJ280 360 8 450 30 6 200 385 385 100 355 380 160 50 300 ZLYJ315 365 8 450 30 6 260 450 450

### ZLYJ系列塑料、橡胶机械专用硬齿面齿轮减速机

斜齿轮减速机是为塑料、橡胶螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力包的齿轮传动装置。产品设计参照了JB / T8853-2001《圆柱齿轮减速机》所规定的各项技术规范。其特点是齿轮和轴类零件采用了高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。齿轮精度为GBI0095—88.6级。齿面硬度HRC54—62。在空心输出轴前端配置有大规格的推力轴承。承受螺杆工作时的轴向推力。轴承和油封等主要标准件皆采用国内优质产品，并可按用户需要，配装进口产品。整机具有体积小、承载能力高、传动平稳，噪声低、效率高等特点。产品性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。

130 390 460 160 55 335 ZLYJ330 400 10 500 30 6 225 450 450 130 390 425 160 55 60 60 350 ZLYJ375 400 10 500 32 8 250 475 500 165 265 400 500 160 55 ZG3/4 M90\*4 60 60 345 ZLYJ420 500 10 660 32 8 305 580 540 150 328 480 200 60 370 ZLYJ450 500 15 700 32 8 300 600 600 190 300 520 200 60 425 ZLYJ630 650 25 805 8 8 400 850 800 200 450 670 300 80 520 ZSYJ450 520 10 700 32 8 300 600 600 190 300 520 200 60 425 ZSYJ560 620 25 805 48 8 390 760 780 170 510

270 80 435 ZSYJ630 650 25 805 48 8 400 850 800 200 450 670 300 80 520

详细介绍：减速机主要工作特点：1

齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达HRC54-62.2

齿轮采用磨齿工艺，精度高，接触好。3 承载能力高，比软齿面减速机承载能力提高7倍。4

传动效率高，单级可达98%，两级可达96%，三级可达94%。5 寿命长。ZSY其型号有：160 180 200 224 250

280 315 355 400 450 500 560 630 710 传动比有：22.4 25 28 31.5 35.5 40 50 56 63 71 80 90 100 产品详细说明: 本产

品是按国家标准JB/T8853-2001生产的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速机。本产品广泛应用于冶金、矿山、

起重、运输、水泥、水利、建筑、化工、矿山、纺织、印染、橡胶塑料、制药、筑路、啤酒饮料等领域。

。

公司生产的齿轮减速机、丝杆升降机、蜗杆蜗轮减速机、行星摆线减速机，具有设计开发非标减速机的制造能力，公司部分产品采ZSY250减速机厂家用模块化组合体系，可代替国外进口产品。广泛应用于冶金、矿山、钢铁、称重、运输、石化、化工、建筑、纺织、制药、食品、输送、环保、轻工、塑料、造纸、立体停车、起重、桥梁、船舶等重工业部门的机械传动领域。公司创建以来，以准确的市场定位、快速的信息反馈、敏捷的管理思维，大胆引进科研人才，迅速建立起科技自主创新体系，集合国际、国内技术优势，以更适合中国市场的产品定位，抢占市场先机，赢得广大客户的信赖，使得本公司生产的产品成为极具竞争力的品牌。本公司以推动工业发展，促进社会进步为企业宗旨；以和谐创新 高效 进取为企业精神；以持续开发，不断改进，满足用户，追求为企业质量方针；以诚信经营，优质服务，互利共赢，为企业销售经营理念；以此奠定与客户长期合作的牢固基础，使企业迎合市场、迎合客户需要，与客户共创辉煌！