

工地三辊闸可接LED屏景区刷卡人脸识别三辊闸机

产品名称	工地三辊闸可接LED屏景区刷卡人脸识别三辊闸机
公司名称	深圳市捷安创科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:捷安创 型号:JAC-T14 产地:广东深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区坂雪岗大道1007号富豪花园荣兴大厦B-5A (注册地址)
联系电话	0755-84860150 18927417016

产品详情

产品功能：设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。

标准的开关信号输入，方便的外接开关或条码、ic卡、指纹等出入控制器控制辊闸动作。

具有多种工作模式可供选择，即可单向/双向限流，多种通行方式组合灵活设置。

防反冲，行人从相反方向进入通道，立刻锁住。防尾随，防止一次过多人的非允许情况。

具有断电落杆，通电手动上杆功能，以便在紧急情况下快速控制落杆，组织人员疏散。具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。具有自动复位功能。当读卡或指纹后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员进行设定。

可与其他类型通道产品配合使用。技术参数：结构：框架结构/不锈钢 外壳

生产工艺：全电脑数控激光切割机生产 产品尺寸：长1200×宽280×高980

重量：毛重60kg 闸杆长：机箱以外510(mm) 闸杆承受力：80kg 闸杆工作驱动力：3kg

闸杆传动方式：数字方式 闸杆转向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向-行

自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调

灯光提示：通行方向指示 对输入控制信号没有要求 工作环境：室内、室外(阴棚)

温度：-15 ~ 60 相对湿度：90%，不凝露

感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做 开闸时间：0.2秒

通行速度：30人/分钟 通讯接口：tcp/ip通讯

输入接口：干接点信号或+12v电平信号或脉宽 100ms的dc12v脉冲信号，驱动电流 10ma；