

工地翼闸 人行通道翼闸门禁 指纹身份证刷卡通道闸

产品名称	工地翼闸 人行通道翼闸门禁 指纹身份证刷卡通道闸
公司名称	深圳市捷安创科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:捷安创 型号:JAC-T35 产地:广东深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区坂雪岗大道10 07号富豪花园荣兴大厦B-5A (注册地址)
联系电话	0755-84860150 18927417016

产品详情

产品功能： 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；

通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；

机械结

构、感应双重防夹

功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时

，自动停止或在默认的时间内电机

停止工作，默认再次复位（直到复位为止），且力度很小(2Kg)；

声、光报警功能：含闯入、尾随报警；

防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩臂自动锁死； 伸缩臂同步功能； 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位； 断电后通道自动敞开，上电自动闭合；

可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作； 可单向或双向控制人员进出；

可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

可扩展功能：计数功能；机箱加长，伸缩臂材料选择。 技术参数：

机箱材料：国产标准SUS304不锈钢 机箱尺寸：1200x300x980（mm） 伸缩臂长：260mm

通道宽度： 550mm 重量：毛重65Kg 电源电压：AC220±10% V,50HZ

驱动电机：直流有刷电机（24V）

输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 > 10mA

正常使用寿命：300万次 通信接口：TCP/IP通讯 通行速度：30-40人/分钟

闸门开、关时间：0.6秒 上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外（阴棚） 温度：-15 — 60

相对湿度： 90%，不凝露。