

东坤牌贵州六盘水QBY-K衬氟气动隔膜泵

产品名称	东坤牌贵州六盘水QBY-K衬氟气动隔膜泵
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

QBY-K衬氟气动隔膜泵QBK-50气动隔膜泵 全面落实科学发展观，为加快实施“三步走”战略、率先基本实现现代化而努力奋斗！7. 努力构建社会主义和谐社会！全面推进QBY-K衬氟气动隔膜泵QBK-50动隔膜泵的生产与销售。QBY-K衬氟气动隔膜泵QBK-50动隔膜泵选购了一款好的隔膜泵后，如若忽略安装细节，长期以来的细心策划、研究及挑选将仍可能导致不佳泵送效果及影响泵的使用寿命。QBY-K衬氟气动隔膜泵QBK-50动隔膜泵安装位置：首先，泵的位置必须是便于使用的，这样将便于维修人员进行日常检查及调试。其次，噪音、安全及其他逻辑因素通常都对设备应安装的位置有要求。有冲突要求的并联安装将可能导致使用区域的阻塞，影响到其他泵的安装。后，要考虑过每个可能发生管路问题的位置后才能终决定泵位。QBY-K衬氟气动隔膜泵QBK-50动隔膜泵具有使用寿命长，不会停顿等优点，它既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。QBY-K衬氟气动隔膜泵QBK-50动隔膜泵的产品特点

- 1、不需灌引水，吸程高达5m，扬程达70m，出口压力 6kg/cm；
- 2、流动宽敞，通过性能好，允许通过大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；
- 3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1—7kg/cm之间)；
- 4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；
- 5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠；
- 6、可以浸没在介质中工作；
- 7、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵会自地动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；
- 8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，连杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；
- 9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)；

10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵大特点。

如果您需要购买QBY-K衬氟气动隔膜泵QBK-50动隔膜泵QBY-K不锈钢气动隔膜泵QBY-40气动隔膜泵QBY-K铝合金气动隔膜泵QBK-15气动隔膜泵DBY-50铸铁电动隔膜泵DBY50电动隔膜泵 DBY-40铸铁电动隔膜泵DBY40电动隔膜泵DBY-25铸铁电动隔膜泵DBY25电动隔膜泵DBY铸铁电动隔膜泵DBY电动隔膜泵QBY-K塑料气动隔膜泵请联系济南东坤张经理：15964516310 济南东坤货到验收合格付款 微信同手机号 QQ:2289416993