管道离心泵SG管道离心泵

产品名称	管道离心泵SG管道离心泵
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

化工用15SG1.8-10管道离心泵SG管道离心泵认真落实市委八届七次全会部署，适应新形势，抓住新机遇，再上新水平！15SG1.8-10管道离心泵SG管道离心泵尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，为实现天津“ 三步走 ”战略目标而努力奋斗！

化工用15SG1.8-10管道离心泵SG管道离心泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封，电机主轴直接安装叶轮，故有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点，并可根据扬程与流量需要并串联使用。

化工用15SG1.8-10管道离心泵SG管道离心泵的主要用途：

SG系列普通管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷；暖水循环加压。使用温度80°C以下。SGR系列热水管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150°C以下。 SGP系列耐腐管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质，使用温度80°C以下。
SGB系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级，温度组别为 T1、T2、T3、T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80°C以下。 SGPB系列耐腐防爆管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等工业腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级，温度组别为T1、T2、T3、T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度150°C以下。

化工用15SG1.8-10管道离心泵SG管道离心泵的主要参数：

型 号　　口径　　流量　　扬程　　效率　　电机功率　　电压

	mm	(m3/ h)	mm	%	Kw	v
15SG0.6-5	15	0.6	5	60	0.04	220
15SG1.8-10	15	1.8	10	60	0.12	220
20SG2-8	20	2	8	60	0.12	220
20SG3-14	20	3	14	60	0.25	220
20SG3-30	20	3	30	60	0.75	220
25SG2.5-15	25	2.5	15	60	0.25	220
25SG4-20	25	4	20	60	0.75	220
25SG3-30	25	3	30	60	0.75	220
32SG5-20	32	5	20	60	0.75	220
40SG5-8	40	5	8	60	0.75	220

如果您需要购买化工用15SG1.8-10管道离心泵SG管道离心泵请联系济南东坤张经理：15964516310
济南东坤货到验收合格付款 微信同手机号 QQ:2289416993